

全自动两线并打端子机、双线合压端子机/剥皮/半剥/检测功能齐全

产品名称	全自动两线并打端子机、双线合压端子机/剥皮/半剥/检测功能齐全
公司名称	乐清市高升自动化有限公司
价格	82000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:高升 型号:GS
公司地址	浙江省乐清市温州市柳市镇东风工业区柳西路10号
联系电话	15724203031 13262310077

产品详情

产品展示

(最新款) 全自动端子机 (双头)

产品参数

设备是款高精度、多功能、高质量的全自动高速 (双端) 端子机 一、是多功能的机械：能够通过触摸屏设定相应参数即可调整为：两端是否全剥皮、两端是否半剥皮、是否单端压着；能够通过触摸屏设定相应参数即可调整：电线长度、剥皮长度、切口深度；能够通过触摸屏设定相应参数即可修正：电线长度、剥皮长度；能够通过触摸屏设定相应参数即可调整：压着位置，压着不良检测位置。二、是高质量的机械：送线装置采用步进伺服控制，电线长度、剥皮长度无偏差；送线装稳定，精准，电线无压痕；检测装置有电线有无检测、电线打结检测、压着不良检测、空气压力检测等；压着装置采用万能静音端子机，噪音低、性能稳定，可搭载横、直送卡模；简单、紧凑的结构设计，占地面积小；高性价比

电线尺寸：0.03~2.0mm² (相当于ul1571.#30~#14),电线皮层外径最大 4.0以下能力：单端压着：4000条/小时 (相当于ul1571#30~#14、切断长度30mm时) 功 能：电线定尺寸切断、两端剥皮、两端半剥皮、两端压接、自动设定切口深度、自动设定端子压接位置送线速度：2500mm/s ec(max)切断长度：30~9999mm

*最短切断长度，按使用的压着模具有所不同。切断精度：切断长度小于100mm时，偏差0.5mm + (设定切断长度 × 0.002)切断长度100mm以上时，偏差 1.0mm

+ (设定切断长度 × 0.002)剥皮长度：前端：1.00~15.00mm

(半剥皮长度：3.00~12.0mm)后端：1.00~8.00mm

(半剥皮长度：3.00~6.0mm)适用模具：横送端子卡模、直送端子卡模压着

机：1.5/2.0/2.5ton万能静音端子机 2台控制方式：7英寸真彩触摸屏，智能plc控制检测装置：有无电线检

测、电线打结检测、压着不良检测、空气压力检测电 源：单相：ac210 ~ 230v 50/60hz
10a压缩空气：0.5
mpa约140nl/min工作温度：5 ~ 35 （周围温度）工作湿度：30 ~ 80%rh（不可结露）保 修
期：交货后1年（不包括易耗件）机械尺寸：950 w × 800d × 1450 h (mm) (不含突起物)质
量：约400kg配件：卷纸装置、端子废料切断装置、放线装置、收线装置

本产品的加工定制是是，品牌是高升，型号是GS，工作电压是220（V），压着出力是2000（kgs），外形尺寸是950W × 800D × 1450H(mm)（mm），重量是400（kg）