

三相整流变压器 大电流试验变压器

产品名称	三相整流变压器 大电流试验变压器
公司名称	上海津中电器设备制造有限公司
价格	39800.00/个
规格参数	电压比:380V/45V 电源相数:三相 额定功率:100kva
公司地址	上海市嘉定区外冈工业园区
联系电话	021-39190090 13166208398

产品详情

联系电话：400-878-9860公司地址：中国 上海市嘉定区 外冈工业园区

雪儿

+概述 application

该系列三相干式变压器适用于交流50/60hz，电压1000v及以下的电路中，是低压成套开关设备及电气传动控制设备中三相电源变压器。

the series of three-phase adapts to transformer of ac 50/60hz,voltage of 1000v or 1000v belows.It is used in thecircuit and the three-phase power transformer in the low voltage switchgear and electrical transmission control device.

+产品特点 product features

该系列三相干式变压器可制成开启式和防护式，具有损耗低、噪音小、防火性能好和不污染环境等优点。

this series of three-phase transformer can be made into open type and protective type,Its advantages are low maintenance frequency,low sound,fire insulation performance and environmentally friendly,etc.

+结构图片 structure Image

+技术参数 technical parameters

1.输入额定电压：三相ac 380v 220v 660v 440v 460v (按需提供)

2.输出额定电压：三相ac 380v 220v 208v 400v 110v 单相ac 220v (按需提供)

3.效率： 95%

4.负载：80%

5.频率：50-60hz

6.温升： 80

7.波形畸变： < 0.1%

8.高压测试：2000v,1分钟无击穿

9.环境温度：-15 —+40

10.海拔高度： < 1000m

11.安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。

12.凡不符合上述规定的特殊使用条件，应由使用单位和我厂协商确定。

+产品尺寸 size

型号 (kva)	外形尺寸 长x宽x高 (cm)	安装尺寸 (cm)	外壳尺寸 长x宽x高 (cm)	产品重量 (kg)
sg-10	42x21x42	135x310	70x35x77	90
sg-20	52x24x52	155x400	70x35x77	180
sg-30	55x28x65	165x400	80x40x87	220
sg-40	61x30x65	170x400	80x40x87	265
sg-50	61x30x65	175x400	100x50x104.5	295
sg-60	70x32x66	190x450	100x50x104.5	370
sg-70	70x32x66	190x450	100x50x104.5	400
sg-80	70x35x67	195x450	100x50x104.5	450
sg-100	75x35x68	210x450	100x50x104.5	490

sg-120	75x35x68	215x450	100x50x104.5	520
sg-150	85x37x68	230x450	120x65x114.5	650
sg-200	95x45x68	290x450	120x65x114.5	850
sg-250	95x45x83	290x450	120x70x124.5	1080
sg-300	105x45x95	290x450	120x70x124.5	1350

+图片参考 picture

+厂房图片 plant pictures

+购货须知 purchase notes

用户在购买产品时，请明确以下几点

- 1、变压器的基本型号、规格、容量及数量；
- 2、变压器的初、次级电压；
- 3、提供次级电压时最好再提供各输出电压的容量分配；
- 4、外形及安装尺寸仅供参考，如要求的尺寸需要改变，须在订货时说明。

注：用户如有特殊要求，本公司可以代为设计制造。

上海津中电器设备制造有限公司-主营产品：sbk,sg三相干式变压器|隔离变压器|dg单相隔离变压器|单相干式变压器|jmb行灯变压器|照明行灯变压器|36v安全变压器|安全隔离变压器|zsg, zdg直流整流变压器|bk,jbk单相控制变压器，机床变压器|tdgc2单相调压器|tsgc2三相调压器|tdgc2j数显调压器|tsgc2j接触式调压器|大功率调压器|油浸式调压器|感应调压器tsja|sbw大功率稳压器|三相电力稳压器|补偿稳压器|021-39190090 400-878-9860|http://www.shbyq.com.cn|

本产品的电压比是380V/45V，电源相数是三相，额定功率是100kva，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷却，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是津中，绕组形式是三绕组，铁心形式是I型，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是100%，型号是ZSG-100KVA