

照明行灯变压器 JMB-20KVA行灯变压器 低频安全隔离变压器

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 照明行灯变压器 JMB-20KVA行灯变压器 低频安全隔离变压器 |
| 公司名称 | 上海忠立电源设备制造有限公司 |
| 价格 | 3180.00/个 |
| 规格参数 | 电压比:660V , 380V , 220V , 110V , 48V , 36V , 24V , 12V 电源相数:单相 额定功率:20KW |
| 公司地址 | 上海市松江区小昆山镇港业路158弄1号B-5幢 |
| 联系电话 | 021-37913133 13661795936 |

产品详情

变压器--产品用途 (jmb,gjz,dg,bz,dm照明、行灯控制变压器)

适用于50—60hz的交流电路中，它广泛用于电子工业或工矿企业，机床和机械设备中一般电路的控制电源，安全照明及指示灯的电源之用。

变压器--技术指标 (jmb,gjz,dg,bz,dm照明、行灯控制变压器)

初次级绕组分开绕制，当次级只有一个绕组时，它担负变压器的全部额定容量。次级如兼有控制、照明及指示灯绕组时，则按各绕组容量分配分别绕制，对单绕组且有中间抽头的变压器，其各中间抽头容量，皆小于变压器的额定容量，只有最高电压输出端可担负额定容量。

变压器--适用环境 (jmb,gjz,dg,bz,dm照明、行灯控制变压器)

本变压器在下列条件下可靠工作 1、海拔高度不超过2500m；2、环境空气温度：最高不超过40℃，最低不低于-25℃；3、空气相对湿度：最湿月的平均最大相对湿度为90%；4、无剧烈震动和冲动的地方；5、在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方。6、不受雨雪侵袭的场所。

产品规格及安装尺寸 (jmb,gjz,dg,bz,dm照明、行灯控制变压器)

| 规格(va) | 额定输入电压 (v) | 额定输出电压 (v) | 外形尺寸 | 规格(va) | 额定输入电压 (v) | 额定输出电压 (v) |
|--------|---------------|---------------|-----------------|--------|---------------|---------------|
| 25 | 220 | 6 | 150 × 160 × 130 | 51 ± 2 | 220 | 6 |

| | | | | | | |
|-----|-----|-------|-----------------|---------|-----|-------|
| 50 | 220 | (6.3) | 150 × 160 × 130 | 66 ± 2 | 220 | (6.3) |
| 100 | 220 | 12 | 150 × 160 × 130 | 73 ± 2 | 220 | 12 |
| 150 | 220 | 24 | 160 × 170 × 135 | 87 ± 2 | 220 | 24 |
| 200 | 220 | 36、48 | 160 × 170 × 135 | 90 ± 2 | 220 | 36、48 |
| 250 | 220 | 110 | 180 × 170 × 155 | 90 ± 2 | 220 | 110 |
| 300 | 380 | 127 | 180 × 170 × 155 | 152 ± 2 | 380 | 127 |
| 400 | 380 | 220 | 210 × 230 × 175 | 176 ± 2 | 380 | 220 |
| 500 | 380 | (330) | 210 × 230 × 175 | 200 ± 2 | 380 | (330) |

需要更多的帮助请与我们联系，谢谢！

服务热线：400-827-0876 联系人：杜小姐 电话：021-37913133 33736846 手机：18916598133 qq：706919169

本产品的电压比是660V，380V，220V，110V，48V，36V，24V，12V，电源相数是单相，额定功率是20KW，防潮方式是开放式，冷却方式是风机冷却，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是忠立电源，绕组形式是双绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是EI型，外形结构是立式，效率()是 95%，型号是JMB-20KVA