

# 管道硅胶伴热带 电热带 硅胶加热带

产品名称	管道硅胶伴热带 电热带 硅胶加热带
公司名称	东莞市力飞电子科技有限公司
价格	180.00/个
规格参数	类型:硅橡胶电热带 品牌:力飞 型号:产品规格可定制
公司地址	您的邮箱
联系电话	0769-89109606 18926889016

## 产品详情

硅橡胶加热膜（俗称硅胶发热片、硅橡胶电热膜、硅橡胶电热片、硅橡胶加热器、硅胶电热带、硅胶发热板）

硅橡胶加热膜（俗称硅胶发热片、硅橡胶电热膜、硅橡胶电热片、硅橡胶加热器、硅胶电热带、硅胶发热板）主要是由镍铬合金电热丝和硅橡胶高温绝缘布组成。硅胶加热片是采用耐高温、高导热、绝缘性能佳、强度好的硅橡胶、耐高温的纤维增强材料以及镍铬合金发热丝集合而成的软性电加热膜元件。由两张玻璃纤维布及双片压硅胶合制而成的硅胶玻璃纤维布构成。它发热快、温度均匀、热效率高、强度高、使用方便、安全寿命长达五年，不易老化。

- 1、硅橡胶电热膜优异的物理强度及柔软性能；给电热膜施以外力，可以使电热元件和被加热物体良好接触；
- 2、硅橡胶电热膜可制成任意的形状，也可预留各种开孔以方便安装；
- 3、硅橡胶电热片重量轻，厚度可以较大范围调节（最小厚度仅为1.0mm），热容量小，可达到很快的加热速率以及较高的温度控制精度。
- 4、硅橡胶有良好的耐腐蚀性和抗老化性，作为电热膜的表面绝缘材料可以有效防止了产品表面开裂及增强机械强度，大大延长了产品的使用寿命；
- 5、精密的电热膜电路可进一步提高硅橡胶加热元件的表面功率密度，提高表面加热功率的均匀性，延长使用寿命并且具有良好的操控性能；
- 6、硅橡胶电热膜具有良好的抗化学腐蚀能力，可用于潮湿、腐蚀性气体等环境比较恶劣的场所。

	小型硅胶电热片系列 尺 寸：230*200*1.5mm /120*100*1.5
--	---

	电 压：12v/24v/36v/72v/ 可定制 功 率：15w~250w /可定制 配件可选：3m双面胶、引线长度、 关等 可带数显温控表或机械温控器：50~
	硅胶电热带系列 尺 寸：1050*220*1.5mm /1740*250* 电 压：110v/220v/380v/ 可定制 功 率：400w~3000w /可定制 配件可选：3m双面胶、引线长度、 关等 可带数显温控表或机械温控器：50~
	异形硅胶电热片系列 尺 寸： 100*1.5mm / 280*1.5mm 电 压：12v/24v/110v/220v可定制 功 率：20w~500w /可定制 配件可选：3m双面胶、引线长度、 关等 可带数显温控表或机械温控器：50~

电压范围 0-380vac/dc  
绝缘耐压 3000v/3s  
绝缘电阻 100m  
产品规格 可定制  
推荐功率密度 0.15~0.6w/cm<sup>2</sup>  
最高功率密度 1w/cm<sup>2</sup>  
使用寿命 10年

最高使用温度 250 (长期200 以下)  
使用环境温度范围 -52 ~250  
产品厚度 1.0mm/1.5mm (可定制)  
颜色 橘红色 (可定制)  
机械抗压强度 100kg/cm<sup>2</sup>  
导线拉力 80n  
铆接点拉力 30n

东莞市力飞电子科技有限公司

dongguan li fei electronics&technology co., ltd

刘萍 项目经理

地址：东莞市长安镇上沙北横路10号

postal code : 523867 mobile phone : 18122979488

tel : +86-769-89109606

fax : +86-769-81550091

email:harvey\_lp@126.com

硅橡胶加热膜（俗称硅胶发热片、硅橡胶电热膜、硅橡胶电热片、硅橡胶加热器、硅胶电热带、硅胶发热板）

本产品的类型是硅橡胶电热带，品牌是力飞，型号是产品规格可定制，常温电阻是150（ $\Omega$ ），表面温度是0~200（ $^{\circ}\text{C}$ ），最大电压是220（V），功率是320（W），主要用途是防潮，防冻，除冰，除霜，恒温，加热，产品认证是UL,CE,3C,ROHS，厚度是5，加工定制是是