

WBR型电动高温往复泵.柱塞泵..

产品名称	WBR型电动高温往复泵.柱塞泵..
公司名称	上海奥东耐腐泵阀有限公司
价格	16888.00/个
规格参数	往复单元:柱塞泵 品牌:上海奥东 型号:WBR型电动高温往复泵
公司地址	上海市松江区泖港镇兴旺村
联系电话	021-66285877 18019361325

产品详情

wbr高温往复泵是本单位专用为炼油、造纸、油毡、石化等行业设计生产的一种新颖泵，该泵设计合理，结构紧凑，参照国外产品消化吸收。是一种很有使用前途的输送设备，该泵对于一些用户仍在使用的蒸气往复泵，是一种节能，环保代替产品。本泵适用于温度在150~400 之间的热水、热油或其它物化性能类似于油水的高温介质。

产品名称：wbr型电动高温往复泵·密封可靠·动作灵敏·使用寿命长·齿轮箱采用飞溅型谱图结构图查方式润滑·...·...·...·...

产品介绍:wbr高温往复泵是本单位专用为炼油、造纸、油毡、石化等行业设计生产的一种新颖泵，该泵设计合理，结构紧凑，参照国外产品消化吸收。是一种很有使用前途的输送设备，该泵对于一些用户仍在使用的蒸气往复泵，是一种节能，环保代替产品。本泵适用于温度在150~400 之间的热水、热油或其它物化性能类似于油水的高温介质。主要特点:本泵机体部份由齿轮箱组成，齿轮箱采用飞溅方式润滑。泵体由铸钢组成双层夹套结构，夹套内可通蒸气，以进行保温（如重油类），密封可靠，动作灵敏。泵头和箱体之间有冷却套隔开，冷却套用自来水循环方式有效地阻止泵头热量向箱体部位传递。国内最先进的石墨纤维高温填料，其它零部件采用耐热钢及时处理，保证了该泵的使用寿命。

型号	流量(m3/h)	压力(kg/cm2)	活塞直径(mm)	活塞行程(mm)	往复次数(z/min)	电机功率(r/kw)
wbr-5/7	5	7	100	100	65	1450/3
wbr-3/10	3	10	100	100	42	1450/3
wbr-20/7	2	7	160	120	73	1450/7.5
wbr-15/15	15	15	160	120	50	1450/7.5

wbr-30/15	30	15	210	150	47	1450/18.5
wbr-25/30	25	30	210	150	40	1450/22
wbr-40/10	40	10	250	150	47	1450/18.5
wbr-40/20	40	20	250	150	47	1450/22

产品名称：wbr型电动高温往复泵·密封可靠·动作灵敏·使用寿命长·齿轮箱采用飞溅型谱图结构图查方式润滑·...·...·...·...

产品介绍: wbr高温往复泵是本单位专用为炼油、造纸、油毡、石化等行业设计生产的一种新颖泵，该泵设计符合产品消化吸收。是一种很有使用前途的输送设备，该泵对于一些用户仍在使用的蒸气往复泵，是一种节能，环境温度在150~400 之间的热水、热油或其它物化性能类似于油水的高温介质。主要特点: 本泵机体部份由齿轮箱成，齿轮箱采用飞溅方式润滑。泵体由铸钢组成双层夹套结构，夹套内可通蒸气，以进行保温（如重油类），密封可靠，动作灵敏。泵头和箱体之间有冷却套隔开，冷却套用自来水循环方式有效地阻止泵头热量向箱体部国内最先进的石墨纤维高温填料，其它零部件采用耐热钢及时处理，保证了该泵的使用寿命。

型号	流量(m ³ /h)	压力(kg/cm ²)	活塞直径(mm)	活塞行程(mm)	往复次数(z/min)	电机功率(r/kw)
wbr-5/7	5	7	100	100	65	1450/3
wbr-3/10	3	10	100	100	42	1450/3
wbr-20/7	2	7	160	120	73	1450/7.5
wbr-15/15	15	15	160	120	50	1450/7.5
wbr-30/15	30	15	210	150	47	1450/18.5
wbr-25/30	25	30	210	150	40	1450/22
wbr-40/10	40	10	250	150	47	1450/18.5
wbr-40/20	40	20	250	150	47	1450/22

本产品的往复单元是柱塞泵，品牌是上海奥东，型号是WBR型电动高温往复泵，材质是不锈钢，驱动方

式是电动，用途是化工泵，叶轮数目是单级，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，重量是200（kg），类型是平衡式柱塞阀，转速是1450，流量是2，工作压力是10，原理是柱塞泵，柱塞直径是10，柱塞数是20，是否提供加工定制是是