

ZDYG-2087型中文液晶在线浊度仪，污泥浓度计

产品名称	ZDYG-2087型中文液晶在线浊度仪，污泥浓度计
公司名称	上海博取仪器有限公司
价格	2.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海博取 型号:ZDYG-2087
公司地址	上海浦东新区沪南路3251号
联系电话	021-20903250 15021885022

产品详情

zdyg-2087型在线污泥浓度计是我公司新一代全中文微型高档仪表，具有全中文显示、中文菜单式操作、全智能、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点。可广泛用于自来水厂、发电厂、污水处理厂、制药厂、医院，对各种水样的浊度做精确测量。

基本功能及特点

记事本功能：忠实记录仪表的操作使用情况和报警的发生时间,便于管理。

历史曲线和数字记录仪功能：二次表每隔5分钟自动存储一次测量数据,可连续存储一个月的浊度。在一屏上同时提供"历史曲线"显示和"定时定点"查询两种方式,"历史曲线"从总体上反映水质的变化趋势和过程,有利于发现问题和解决问题。"定时定点"功能将得到特定点、特定时间的被测浊度。

数字时钟功能：显示当前的时间,为数字记录仪功能提供时间基准。

背光功能：可在光线昏暗或彻底没光亮的环境下使用，根据温度变化，自动调节对比度到最清晰，以符合个人的习惯。

防程序飞死：看门狗程序确保仪表不会死机，这是在线式仪表的基本要求。

输出电流设置与检查功能：手动电流源功能,可检查和任意设定输出电流值,方便检测记录仪和下位机。

全智能化：zdyg-2087型中文在线浊度计采用高精度ad转换和单片机微处理技术，能完成浊度测量、量程自动转换、仪表自检等多种功能。

高可靠性：元器件集成到一块线路板上,没有了复杂的功能开关、调节旋钮和电位器。

抗干扰能力强：电流输出采用光电耦合隔离技术，抗干扰能力强，实现远传。具有良好的电磁兼容性。

防水防尘设计：防护等级ip65，适宜户外使用。

rs485通讯接口：可方便联入计算机进行监测和通讯。

全中文显示,界面友好：采用高分辨度的点阵图型液晶显示模块,所有的数据、状态和操作提示都是中文显示,完全没有厂家自己定义的符号或代码。

简单的菜单结构，文本式的人表对话：与传统的仪表相比,zdyg-2088y/t型功能增加了很多,由于采用了分门别类的菜单结构,类似微机的操作方法,使用起来更清晰、方便。不必记忆操作步骤和操作顺序,可以不用说明书,按照屏幕上的提示就可操作。

多参数同时显示：在一屏上同时显示浊度、输出电流、时间和状态。主显示以10x10mm规格显示浊度值：醒目、可视距离远;3个副显示以5x5的规格显示输出电流、状态、星期、年月日和时分秒,以满足用户的不同使用习惯和提供二次表的时间基准。

技术指标

1、量程：0~3000mg/l，0~50000mg/l

备注：请订货时指明测量量程。

2、分辨率：0.01mg/l；

3、准确度：±2%。；

4、电流隔离输出：4~20 ma（负载<750 Ω）；

5、输出电流误差：±1%fs；

6、报警继电器：ac220v、7a；

7、rs485通讯接口（选配）；

8、电源：ac220v ± 22v，50hz ± 1hz；可选配dc24 ± 2.4v,1a供电；

9、防护等级：ip65；

10、时钟精度: ± 1分/月；

11、数据存储量:1个月（1点/5分钟）；

12、数据连续掉电保存时间:10年

13、外形尺寸：146（长）×146（宽）×108（深）mm；

开孔尺寸：138×138 mm；

14、重量：1.0kg；

15、工作条件：环境温度0~60 相对湿度<85%。

上海博取仪器欢迎您来电来函洽谈

本产品的加工定制是是，品牌是上海博取，型号是ZDYG-2087，类型是在线浊度仪，测量范围是0~50000 mg/L，显示方式是液晶显示，电源电压是220或者24（V），重量是1（kg）