

LK-TR120表面粗糙度测量仪 高精度表面粗糙度仪

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | LK-TR120表面粗糙度测量仪 高精度表面粗糙度仪 |
| 公司名称 | 济宁鲁科检测器材有限公司 |
| 价格 | 6800.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 类型:表面粗糙度仪 品牌:鲁科 |
| 公司地址 | 济宁市任城开发区接贾路2-2号 |
| 联系电话 | 86-05372613602 |

产品详情

lk-tr120表面粗糙度测量仪 高精度表面粗糙度仪

概述

精密粗糙度测试仪lk-tr120是一种高精度表面光洁度检测仪器，可对多种机械加工零件表面的粗糙度进行测量，包括平面、斜面、外圆柱面，曲面，小孔，沟槽及车轴等。

主要特点

- 机电一体化设计，体积小，重量轻，使用方便；
- 采用dsp芯片进行控制和数据处理，速度快，功耗低；
- 兼容iso、din、ansi、jis多个国家标准；
- 连续工作时间大于20小时
- 超大容量数据存储，可存储100组原始数据及波形。
- 实时时钟设置及显示，方便数据记录及存储。
- 具有自动休眠、自动关机等节电功能

- 可靠防电机走死电路及软件设计
- 显示测量信息、菜单提示信息、错误信息及开关机等各种提示说明信息；
- 中/英文语言选择；
- 可连接电脑和打印机；
- 打印全部参数或打印用户设定的任意参数。
- 可选配蓝牙功能。
- 可选配曲面传感器、小孔传感器、测量平台、传感器护套、接长杆等附件。

技术参数

| 名称 | | 内容 |
|----------|------------|---|
| 测量范围 | z轴 (垂直) | 160 μm |
| | x轴 (水平) | 17.5mm |
| 分辨率 | z轴 | 0.01 μm/±20 μm |
| | (垂直) | 0.02 μm/±40 μm 0.04 μm/±80 μm |
| 测量项目 | 参数 | ra rz==ry(jis) rq rt==rmax rp rv r3z r3y rz(jis) rs rsk rku rsm rmr |
| | 标准 | iso,ansi,din,jis |
| | 图形 | 支承率曲线,粗糙度轮廓,直接轮廓 |
| 滤波器 | | rc,pc-rc,gauss,d-p |
| 取样长度(lr) | | 0.25,0.8,2.5mm |
| 评定长度(ln) | | ln=lr×n n=1~5 |
| 传感器 | 测量原理 | 位移式差动电感 |
| | 触针 | 天然金刚石,90锥角,5 μm针尖半径 |
| | 测力 | <4mn |
| | 导头 | 硬质合金,滑行方向半径40mm |
| | 滑行速度 | lr=0.25, vt=0.135mm/s lr=0.8, vt=0.5mm/s lr=2.5, vt=1mm/s 返回 vt=1mm/s |
| 示值误差 | | 不大于±10% |
| 示值变动性 | | 不大于6% |
| 电源 | | 内置锂离子充电电池,用dc5v,800ma充电器充电 |
| 外形尺寸 | | 158x63.5x46mm |
| 重量 | | 约300g |
| 工作环境 | | 温度:-20 ~ 40 |

| | |
|--------|--------------|
| | 湿度：<90% rh |
| 储存运输环境 | 温度：- 40 ~ 60 |
| | 湿度：<90% rh |

| 测量范围 | 参 数 | 显示范围 |
|------|--------------------|--------------------|
| | ra,rq | 0.005 μ m ~ 16 μ m |
| | rz,r3z,ry,rt,rp,rm | 0.02 μ m ~ 160 μ m |
| | sk | 0 ~ 100% |
| | s,sm | 1mm |
| | tp | 0 ~ 100% |

标准配置：

- lk-tr120粗糙度仪主机 1台
- 标配传感器 1个
- 多刻线标准样块 1块
- 可调支架 1个
- 电源适配器 1套
- 说明书 1个
- 合格证 1个
- 保修卡 1个

保修期：两年

供应lk300超声波测厚仪
铸铁超声波测厚仪
4900.00

辐射剂量报警仪lk3900核辐射
检测仪 射线剂量检测仪
1380.00

lkcd系列便携式磁粉探伤仪
探伤仪 磁粉探伤
1880.00

美国
厚仪

lk-39t台式led观片灯
射线底片评片灯 全新设计
11800.00

富明威工业x射线胶片 80*300
富明威探伤胶片

lkxn便携充电式旋转逆变磁粉
探伤仪 专利产品 直流变交流
易携带

lk-2
便携
鲁科

本产品的加工定制是是，类型是表面粗糙度仪，品牌是鲁科，型号是LK-TR120，测量范围是160 μ m，测量参数是14种，取样长度是0.25（mm），评定长度是 $L_n = l_r \times n_n = 1 \sim 5$ （mm），扫描长度是详见说明（mm），电源是5V，重量是0.3（kg），外型尺寸是158x63.5x46mm（mm）