LK-TR120表面粗糙度测量仪 高精度表面粗糙度仪

产品名称	LK-TR120表面粗糙度测量仪 高精度表面粗糙度仪
公司名称	济宁鲁科检测器材有限公司
价格	6800.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:表面粗糙度仪 品牌:鲁科
公司地址	济宁市任城开发区接贾路2-2号
联系电话	86-05372613602

产品详情

lk-tr120表面粗糙度测量仪 高精度表面粗糙度仪

概述

精密粗糙度测试仪lk-tr120是一种高精度表面光洁度检测仪器，可对多种机械加工零件表面的粗糙度进行测量，包括平面、斜面、外圆柱面，曲面，小孔，沟槽及车轴等。

主要特点

· 机电一体化设计，体积小，重量轻，使用方便；

· 采用dsp芯片进行控制和数据处理，速度快，功耗低；

· 兼容iso、din、ansi、jis多个国家标准；

· 连续工作时间大于20小时

· 超大容量数据存储，可存储100组原始数据及波形。

· 实时时钟设置及显示，方便数据记录及存储。

· 具有自动休眠、自动关机等节电功能

· 可靠防电机走死电路及软件设计

· 显示测量信息、菜单提示信息、错误信息及开关机等各种提示说明信息；

· 中/英文语言选择；

· 可连接电脑和打印机；

· 打印全部参数或打印用户设定的任意参数。

· 可选配蓝牙功能。

· 可选配曲面传感器、小孔传感器、测量平台、传感器护套、接长杆等附件。

技术参数

名称		内容
测量范围	z轴（垂直）	160μm
	x轴（水平）	17.5mm
分辨率	z轴（垂直）	0．01μm/±20μm
		0．02μm/±40μm
		0．04μm/±80μm
测量项目	参数	ra rz==ry(jis) rq rt==rmax rp rv r3z r3y rz(jis) rs rsk rku rsm rmr
	标准	iso,ansi,din,jis
	图形	支承率曲线，粗糙度轮廓，直接轮廓
滤波器		rc,pc-rc,gauss,d-p
取样长度(lr)		0.25,0.8,2.5mm
评定长度（ln）		ln=lr×n n=1~5
传感器	测量原理	位移式差动电感
	触针	天然金刚石，90锥角，5μm针尖半径
	测力	<4mn
	导头	硬质合金，滑行方向半径40mm
	滑行速度	lr=0.25，vt=0.135mm/s
		lr=0.8， vt=0. 5mm/s
		lr=2. 5， vt=1mm/s
		返回 vt=1mm/s
示值误差		不大于±10%
示值变动性		不大于6%
电源		内置锂离子充电电池，用dc5v,800ma充电器充电
外形尺寸		158x63.5x46mm
重量		约300g
工作环境		温度：- 20℃ ~ 40℃

	湿度：<90% rh
储存运输环境	温度：- 40℃ ~ 60℃ 湿度：<90% rh

测量范围

参 数	显示范围
ra,rq	0.005μm ~ 16μm
rz,r3z,ry,rt,rp,rm	0.02μm ~ 160μm
sk	0 ~ 100%
s,sm	1mm
tp	0 ~ 100%

标准配置：

· lk-tr120粗糙度仪主机 1台

· 标配传感器 1个

· 多刻线标准样块 1块

· 可调支架 1个

· 电源适配器 1套

· 说明书 1个

· 合格证 1个

· 保修卡 1个

保修期：两年

供应lk300超声波测厚仪
铸铁超声波测厚仪
4900.00

辐射剂量报警仪lk3900核辐射
检测仪 射线剂量检测仪
1380.00

lkcd系列便携式磁粉探伤仪
探伤仪 磁粉探伤
1880.00

美国
厚仪

lk-39t台式led观片灯
射线底片评片灯 全新设计
11800.00

富明威工业x射线胶片 80*300
富明威探伤胶片

lkxn便携充电式旋转逆变磁粉
探伤仪 专利产品 直流变交流
易携带

lk-28
便携
鲁科

本产品的加工定制是是，类型是表面粗糙度仪，品牌是鲁科，型号是LK-TR120，测量范围是160μm，测量参数是14种，取样长度是0.25（mm），评定长度是Ln=lr×nn=1~5（mm），扫描长度是详见说明（mm），电源是5V，重量是0.3（kg），外型尺寸是158x63.5x46mm（mm）