

# 100x2UHF无线会议麦克风

产品名称	100x2UHF无线会议麦克风
公司名称	蓬江区创达数码音响厂
价格	1800.00/套
规格参数	品牌:SHANHAIWER 型号:S-9100 指向性:单指向性
公司地址	中国 广东 江门市蓬江区 白石大道69号1幢
联系电话	86 0750 3865389 13827096628

## 产品详情

品牌	SHANHAIWER	型号	S-9100
指向性	单指向性	制造组件	晶体管
单体结构	电容式	接收方式	无线
RF载波频段	700-820MHZ	接收机音频输出电平	不平衡-3dB，平衡-10dB
灵敏度	-43 (dB)	电源	12 (V)
频响范围	15-20000 (Hz)	输出功率	8m (W)
失真率	0.02 (%)	拾音方式	背极式
增益调节范围	0-180	阻抗	2K2 ( )
工作温度	-10-60 ( )		

### 特性

- 1超高频波段 ( 740-790兆赫兹 ) 有100个频点，锁相环频率合成控制
- 2自动频道定位，通道设置技术，只有你把发射器放到接收器上的发光二极管，它就可以自动搜索频道
- 3二通道麦克风有独立的音量控制
- 4二个独立的xlr平衡输出
- 5一个卡侬插口混合输出和2 xlr平衡输出
- 6接收机液晶显示频道，射频强弱和音频信号
- 7坚固的金属接收器可放入1ru机箱
- 8静噪采用导频，场强，噪声三重检测

9发射器相互使用

10发射器带液晶显示功能和静音按钮

11工作范围高达100米

12直流12v变压器供电（变压器通过ce认证）

## 产品规格

载波频率: uhf 740-790mhz调制方式:fm可用宽带:50mhz频道:2x100频率稳定度音频动态范围:  
>105db最大调制度:  $\pm 45$ khz总谐波失真度频率响应: 60hz-18khz( $\pm 3$ db)信噪比: >105 db工作温度:  
-10 ° c—+40 ° c

## 接收机

供电电源: dc 12v/ 850毫安

功耗:3瓦

灵敏度:12db  $\mu$  v (80dbs/n)

音频输出电平：混合0~200mv,独立:0~400mv

## 发射器

输出功率:最大:30mw;最小:3mw

电池: 3v(1.5v aa  $\times$  2)5号

电池寿命:最长12小时，最短8小时

## 包装

每套重量：17.65kg

纸箱尺寸：56x32x56cm

每包装：5套

features:

” act ” two microphone channels with individual volume controltwo independent xlr balanced outputsone 1/2 ”  
phone jack mixed output and one xlr jack mixed outputstill make an uproar adopt direct frequently, winner , noise  
triple inspectiontransmitter may be used mutually

10.transmitter has statement indicating function and mute button

11.operating range up to 100m

12.dc 12v adaptor supply power(adaptor with ce certificate).

#### specification

carrier frequency: uhf 740-790mhz modulation type: fm available band width: 50mhz channel: 2x100 frequency stability: audio dynamic range: >105db frequency response: 60hz-18khz(  $\pm 3$ db)

10.signal/noise ratio: >105 db

11.maximum distance: 100m

12.operating temperature:  $-10^{\circ}\text{C}$ — $+40^{\circ}\text{C}$

#### receiver

power supply: dc 12v/ 850ma power consumption: 3w sensitivity:  $12\text{db } \mu\text{v}$  (80db/n) audio output level: mix: 0~200mv, separate, 0~400mv weight : 1748g

#### transmitter

output power: high: 30mw; low: 3mw battery

#### packaging

( ) 56x32x56cm pcs/ctn: 5pcs