

新缝纫机专用激光灯

产品名称	新缝纫机专用激光灯
公司名称	陕西日承科技发展有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:日成 型号:RL650-50G3
公司地址	陕西省西安市高新区长安产业园田园国际公寓6号楼302室
联系电话	862968581701

产品详情

(L)缝纫机专用激光灯应用领域及用途

应用领域:服装、印花、木工行业、石材行业、金属锯床、包装机械的对刀、放线

型号	RL650-50G3	波长	650	速度	高速
线宽	可调节	输出形式	功率型	运转方式	连续式
激励方式	电激励	波段范围	透过性	工作物质	半导体
光途径	内光型	传输信号	单电源	通道	单通道
光斑模式	一字	外形尺寸	可定制	品牌	日成

用途:激光的发射原理及产生过程的特殊决定了激光具有普通光所不具有的特点:即三好(单色性好、相干性好、方向性好)一高(高亮度)。利用激光的定向性好和高亮度,可广泛应用于安防、鉴伪、仪器、设备、定位仪、激光标线仪(投线仪)、各种板材切割成型机、石材机械、木工机械、金属锯床、包装机械的对刀、放线、服装类(缝纫机、裁剪机、自动手动断布机、开袋机、套结机、拉布机、印花机、钉珠机、钉扣机、铆钉机、啤机)、激光笔等产品中,方便快捷、直观实用、易于安装、稳定可靠。能大幅度的提高工具效率。

(L)技术指标

品 牌：日 成

输出波长：635nm 650nm

输出功率：635nm 10~30mW

650nm 20~150mW

工作电压：5V DC

工作电流： 450mA

光束发散度：0.1~1.5mrad

出光张角度：10° ~135° L

光线直径： 0.5nm @0.5nm

1.0nm @3.0nm

1.5nm @6.0nm

直线度： 1.0nm @6.0nm

光学透镜：光学镀膜玻璃透镜或塑胶透镜

尺寸： 16 × 55mm； 16 × 65mm；

16 × 80mm； 22 × 85mm；

26 × 110mm（可定制）；

尺寸： 45 × 210mm； 60 × 210mm（电源内置一体式）；

工作温度：-10 ~75

储存温度：-40 ~85

使用寿命：连续使用大于8000小时

附件：专用电源 工业支架

激光等级： b

联系方式 L

直拨座机：029-68581708 029-68581709

手机：13002991883 13759936206

联系人：王蓓王经理 仝涛仝经理

QQ:931062422 361276915

传真：029-68581706 029-88726771