

# 纸箱纸板爆破强度试验机 精鼎检测仪器

产品名称	纸箱纸板爆破强度试验机 精鼎检测仪器
公司名称	东莞市精鼎仪器设备有限公司
价格	8500.00/个
规格参数	品牌:精鼎 型号:JD-211-B 类型:破裂强度试验机
公司地址	东莞市塘厦镇138工业区
联系电话	0769-81000930 15016941987

## 产品详情

### 一、产品简介：

jd-211-b纸箱爆破强度试验机是广泛地适用于包装材料的检测。对纸板、瓦楞纸板及其他片状板材耐破度的测定，也可用于丝绸、棉布等非纸质材料的耐破强度的测试。

### 二、操作方式：

液晶屏显示，操作简单

自动侦测，自动试验，自动油压回位及自动计算、储存测试数据、打印，

仪器用数字显示并能自动打印测试结果和数据处理。

### 三、设计标准：

iso 2759：纸板耐破度的测定法；

gb/t 1539：纸板耐破度的测定法；

qb/t 1057：纸与纸板耐破度仪。

### 三、主要技术参数：

型号	jd-211-b纸箱爆破强度试验机
感应方式	压力转换器
指示方式	高清液晶屏显示，数字式 a/d值进率100次/s,测试精度高
分辨率	1kpa
力量单位	kpa、psi (lbs/in <sup>2</sup> )、kgf/cm <sup>2</sup> ，带单位切换功能
耐破度测量范围	250 ~ 5600kpa
夹环材质	不锈钢sus#304
夹环内径	上、下夹环内径 31.5 ± 0.05mm
夹盘直径	上：95mm 下：135mm
胶膜阻力	凸起10mm，170kpa ~ 220kp 凸起18mm，250kpa ~ 350kpa
液压油	硅油
加压速度	高压式170 ± 15ml/min
准确度	示值误差：优于 ± 1%fs 示值变动性：优于 ± 1
试样夹持力	>690kpa (可调节)
外型尺寸	(l × w × h)430 × 530 × 520mm
重量	约70kg
功率	120w
电源	1 ac220 ± 10%,50hz
标准配置	橡皮膜5片，扳手1把，校正片10張，硅油1瓶
选配	气泵1台

本产品的品牌是精鼎，型号是JD-211-B，类型是破裂强度试验机，测量范围是250 ~ 5600kpa，加压速度是高压式170 ± 15ml/min，马力是120W，外形尺寸是430 × 530 × 520 (mm)，重量是70 (kg)，电源是220V，加工定制是是