

物位计 料位控制器 2510射频导纳开关 电容式物位开关

产品名称	物位计 料位控制器 2510射频导纳开关 电容式物位开关
公司名称	北京雷萨德仪器仪表有限公司
价格	990.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:ROSEATE 型号:2510
公司地址	北京朝阳区芍药居北里
联系电话	010-84619572 13041272386

产品详情

“ 诚信为本，品质为先 ”

是公司的经营信条。

温馨提示

产品图片属性及价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询！

产品名称

2510

一种四线制物位开关，dpdt(双刀双掷)节点输出，具有抗腐蚀、防挂料的特点。其设计无活动部件及易损件，信号输出准确可靠。

功能规格

电 源	182 ~ 256v ac/15v~30v dc	输 出	继电器输出
--------	--------------------------	--------	-------

负载电阻	50 × (v-13) —其中v为电源电压	最大耐压	
介质温度	-20 ~80	环境温度	-40 ~85
湿度	0~100%	启动时间	2s
最小量程	0~1m	最大量程	0~200m
本安防爆	iaiiict5	隔离防爆	diict5

性能规格

参考精度	± 1% (非线性、重复性和迟滞)	温度漂移	0.1/20
稳定性	< ± 0.1%/6个月	响应时间	<200ms
振动影响	2g(1.5~150hz)时，上限值的 ± 0.1%	电源影响	0.2%标定量程/v
位置影响		射频干扰	± 0.25%(场强为30v/m,<1000mhz)

结构规格

过程连接	电器连接	3/4npt	
过程材料	其它材料	标准铸铝喷塑外壳	
安装支架	探头尺寸		
外形尺寸	150 × 170	重量	
备注			

本产品是加工定制，品牌是ROSEATE，型号是2510，类型是2510射频导纳物位计，测量范围是0~200m，测量精度是± 1%，额定电压是15（V），输出信号是继电器输出（mA），电源是182 ~ 256VAC/15V~30V DC，材质是标准铸铝喷塑外壳，尺寸是0~200m（mm），工作温度是-20 ~80