

插入式电磁流量计

产品名称	插入式电磁流量计
公司名称	江苏金湖神威仪表科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:SW
公司地址	江苏淮安市金湖经济开发区环城西路269号
联系电话	051786900090 18015180990

产品详情

神威仪表:<http://www.china-swyb.com/index.html>

传真：0517-86900090

电话：0517-86900090

手机：18015180990

SW-LD系列插入式电磁流量计

用来测量导电的液体，HRLD系列插入式电磁流量计

特别适用于大口径的管道测量，插入式电磁流量计

广泛应用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、水处理等行业。

型号:	SW-LD系列
口径:	DN350 - DN2000
精度:	± 1.5%测量值标准 ± 1.0%测量值特殊 ± 0.5%测量值高精度
最低导电率:	

	5 μ s/cm
测量范围：	推荐使用范围：0.5m/s ~ 10m/s连续可调 最大使用范围：0.2m/s ~ 15m/s连续可调
介质温度：	-20- +150
环境温度：	-20- +60
流体压力：	1.6MPa
防护等级：	传感器 转换器 IP67 IP67 IP68 IP67
材质：	探头材质为 304不锈钢, 电极材质为316不锈钢,绝缘层为PTFE.
电气接口：	M20 × 1.5,1/2" NPT
显示方式：	标准双线液晶显示,可同时显示瞬时和累积流量。
电源：	220VAC 50HZ 24VDC
防爆等级：	Exd[ia]iam II CT5
信号输出：	1、开关量可设为：脉冲输出（最高1000HZ）；高/低流量报警；空管报警；流量方向示意；故障报警；2、电流输出：4-20mA输出。
组态方式：	1、通过三个手动键现场组态。 2、通过遥控器现场组态。 3、通过手操器进行现场组态。

记忆：EEPROM不会消失之记忆体，无需电池保存。