传感器原理及应用 光电传感器

产品名称	传感器原理及应用 光电传感器
公司名称	上海楚承电子科技有限公司
价格	399.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:其他 型号:CC-5
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路825号2幢158室
联系电话	021-61843994 13122336250

产品详情

传感器原理及应用 光电传感器

精度高，双向承载，安装方便。

适用于配料秤、机电结合秤、吊钩秤、包装秤、材料力学试验机等设备力值的测量与控制。量程：50，100，200，300，500n；　1，2，3，5，10，20,30,50,100,150,200kn

额定载荷 0.05~200kn

综合精度 0.02（线性+滞后+重复性）

灵敏度 2.0mv/v

蠕变 ±0.02 %f · s/30min

零点输出 ±1 %f · s

零点温度影响 ±0.02 %f · s/10°C

输出温度影响 ±0.02 %f · s/10°C

工作温度 -20°C～+65°C

输入阻抗 380±10ω

输出阻抗 350±3ω

绝缘电阻 >5000mω

安全过载 150% f · s

供桥电压 建议10vdc

材质 合金钢或不锈钢

接线方式

输入（+）：红线 输入（-）：黑线

输出（+）：绿线 输出（-）：白线

相关产品：拉力传感器 轮辐式传感器 地磅传感器

本产品的加工定制是是，品牌是其他，型号是CC-5，种类是称重，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是6，线性度是0.3（%F.S.），迟滞是0.3（%F.S.），重复性是0.002（%F.S.），灵敏度是0.002，漂移是0.001，分辨率是1