

皮带修线机 皮带修点机 1米修补机

产品名称	皮带修线机 皮带修点机 1米修补机
公司名称	山东中煤工矿物资有限公司钢材分公司
价格	16520.00/台
规格参数	品牌:中煤 型号:齐全
公司地址	济宁市高新区火炬路69号
联系电话	0537-2369032

产品详情

硫化器 皮带硫化器 皮带修补机
皮带硫化器厂家 皮带硫化器价格 皮带修线机 皮带修点机 1米修补机

假如你手里的皮带输送机皮带断了，怎么办？怎么办？怎么办？亲，不用急，我都为你想好了，弄款皮带修补机就可以，啥时候断，咱们就能立马接上，在最短时间让设备正常运转，来完成咱们的生产工作量。有事就CALL me 18660761382

主机：主要铝合金制成。片式电热元件加温，具有工作平稳、热效率高，温度均匀，配有轻型全自动电控箱，压力0-2MPa均匀压力，升温、保温、温度超限保护实现全自动控制。操作方便，搬运轻便，广泛应用于冶金、矿山、水泥、电厂、港口、建材、化工等行业的各种运输胶带硫化接头及修复。

产品型号

ZJL-1000x830

适用胶带宽度

1000 (mm)

外形尺寸

1480x830x630 (mm)

加热方式

电加热

工作电源

660V/380V,50HZ

单块加热板发热功率单模面积

7000w/m²

常温升至145 时间

40min

时间控制

0-99min 可调

温度控制

0-199 可调

整机重量 (kg)

约500

打压泵：本机选用电动机通过联轴器，直接驱动三缸柱塞泵，适应于水或液压油做介质，对各种型号硫化机水压板体，提供所需压力。体积小、结构紧凑、工作可靠。移动方便、减轻了使用者劳动强度、还配有快速接头、可避免胶管缠绕绞结，操作方便，拆装方便。

型号

QL-380

功率 (kw)

1.5

转速 (r/min)

1400-28000

电压

220/380/660V 50-60HZ

重量 (kg)

35

额定压力 (Mpa)

6

额定流量 (L/min)

9-10

外形尺寸 (mm)

约590x260x380

主要配置：整机：1台，棘轮扳手：2件，夹紧装置：1套，电控箱：1台，一次电缆线：1根 二次电缆线：2根，热电阻：2根 高压管:2套，水冷却系统，自动打压泵：1台

除此之外我公司还主营 矿车，平板车，支架，支柱，凿岩设备，矿用救援装备。欢迎广大新老客户前来采购！请看以下热线

电话/18660761382

座机/0537-2369032

Qq/1835246292