

全新防水设计 LED数码管

产品名称	全新防水设计 LED数码管
公司名称	济宁晶源照明科技有限公司
价格	30.00/PCS
规格参数	品牌:晶源 型号:JY/HLG-D50-144 种类:LED数码管
公司地址	济宁高新区金宇路47号汇景国际城A - 907
联系电话	0537-3281399 13371217188

产品详情

品牌	晶源	型号	JY/HLG-D50-144
种类	LED数码管	显示颜色	全彩
显示方式	--	像素间距	- (mm)
模组尺寸	- (mm)	屏幕尺寸	- (英寸)
亮度	高亮	灰度	-
像素	-	分辨率	-
使用场合	户外		

带有铝合金底座护栏管。型号：jy/hlg-d50-144

全新防水设计，可在水中正常发光，因仿冒产品较多，具体不在详解，有意向客户单独交流。

济宁晶源照明科技有限公司，专业从事大小功率led各种发光模组、led数码管（护栏管、）、led灯条、led点光源的研发和生产。led发光模组和led护栏管是以第三代照明光源“半导体芯片”作为光源而制作的灯饰发光单元体，可任意连接或剪断使用，是目前玻璃管霓虹灯、塑料灯带及灯箱、发光字等背光源的理想替代品。“健康节能，安全环保，免维护，长寿命”是本产品的显著特点。目前市场上类似产品鱼龙混杂，质量参差不齐，晶源照明始终坚持“高品质的产品，最优惠的价格”服务于市场，选择国外知名品牌的led芯片，与高校联袂开发，产学研相结合，确保led发光模组和霓虹灯管的质量，品牌化发展的道路。公司可根据要求为客户量身定制各种规格型号的产品和led照明技术的解决方案。承接oem、odm业务。济宁晶源照明科技有限公司秉承儒家文化底蕴，看重产品的信誉、口碑，实现产品的实用性、艺术性、科学性，追求高品质，用心交朋友。始终把“如何让客户满意”作为我们的服务宗旨，全力打造晶源照明在led发光模组和led霓虹灯管领域的知名品牌。因为先进所以发展，因为专业所以选择。有朋自远方来不亦乐乎！济宁晶源照明科技有限公司热忱欢迎海内外客商以各种方式洽谈业务！【led发光模组系列】led发光模组广泛应用于各种发光字、led发光招牌、标志、标识、宣传指示、警示、led户外广告牌等，专业于各种建筑物、桥梁、景观、公园、街道、广场、酒店、商场、汽车牌照等的亮化灯饰照明。led发光模组采用恒流技术发光均匀、颜色丰富色饱和度高。防水系列通过高散热硅胶进行灌封达到防水的目的，防水等级达到ip65，可用于鱼缸、水下等的色彩亮化。led发光模组使用寿命不低于50000小时，

电路设计科学合理，安装两个电阻使模组性能安全可靠，不易损坏。和传统光源相比可节约大量的维修、维护费用，况且led发光模组抗震、耐压不易破碎，运输安全，安装简单快捷。既可粘贴，也可用螺钉通过固定槽直接固定，结构简单、外形美观，达到“夜晚亮化，白天美化”之效果。【led护栏管系列】用途：led护栏管或数码管广泛用于各种标志标牌、立交桥，河道，花园，建筑轮廓，广告牌、灯柱等场合，是美化装饰城市环境的理想选择；小规格（直径小于30mm）的led霓虹管为最新推出的迷你彩管，是室内、商场、舞台、造景、洗墙的最佳选择。其中多段护栏管通过有规律的排列成为数码屏，通过微电脑芯片控制可形成各种图案变化或图文视频播放，达到亮化、美化、广告宣传的综合效果。产品说明：led护栏管根据颜色可分：单色、全彩和多段（6段、8段、12段、16段等）。护栏灯外壳颜色：可分为奶白或透明。变化方式：可实现渐变、跳变、流水、追逐、跑马、堆砌，全彩色图文等多种变化。控制方式：可分为内控或外控二种形式。外控配有sd卡可随时更换各种程序。外壳材质：高品质pc材料、可任意选择是否带有铝底座。外形尺寸：分为d形和o形，直径30/50/80等规格。灯管规格：常规为1米/条，或0.5米/条，也可根据客户要求订做。性能：防水，防尘，防紫外线，耐压，耐破裂，耐高低湿，超强冲击老化。防护等级：ip65。工作电压范围：220vach或24vdc。基本功率：3—12w/米。工作频率：50—60hz。工作环境温度：—40c—+75c。