

BS9511X、 辐射剂量检测 辐射检测仪 射线辐射仪

产品名称	BS9511X、 辐射剂量检测 辐射检测仪 射线辐射仪
公司名称	青岛宜兰环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:宜兰环保 型号:BS9511
公司地址	青岛市李沧区李沧工业园
联系电话	86-053266087080 13280863183

产品详情

手持式智能粉尘检测仪 pm2.5手持式粉尘检测仪

环保监测仪器系列

噪音检测仪、噪声频谱分析仪、声级计、辐射检测仪、个人剂量检测仪、剂量计

收件单位	发件单位	青岛宜兰环保工程有限公司
收件人	发件人	赵瑞强
电话	电话	0532-66087080 15253220155
传真	传真	0532-66087080
邮箱	web	http://www.huanbaoelan.com
地址	地址	山东省青岛市李沧区李沧工业园

名称	应用	基本功能	整套价格
bs9511x、 辐射剂量检测射剂			

关键词：bs9511x、 辐射剂量检测

bs9511x、 辐射剂量检测仪用于探测、量化放射性材料及快速测量出周围环境辐射剂量率水平当量。主要用于卫生、环保、探伤、冶金、石油、化工、放射性实验室、放射源管理、商检、出入境、机场等人员密集场合的安全。能适应各种恶劣环境、适合野外操作。具有大型lcd液晶显示屏，配有背景灯光，64

k存储数据高达1000组以上。

仪器特点

- 采用lcd液晶显示屏，背光功能，显示清晰
- 灵敏度高，精确度高，能量响应特性好
- 可设置剂量率报警阈值
- 全中文操作界面
- 内存64k，可存1000组以上测量数据
- 剂量率、累积剂量均可测量
- 具有超剂量率阈值、过载、故障、电池欠压报警功能
- 铝合金金属外壳，小巧轻便，适合野外操作

技术规范

- 探测器 30 × 25mm,nai(tl)
- 能量范围35kev~3mev
- 能量阈35kev
- 能量响应 $\pm 20\%$ (相对于137cs)
- 测量范围剂量率：0~600usv/h累积剂量~9999.99msv
- 相对基本误差 $\pm 10\%$
- 重复性 10%
- 报警类别阈值、过载、故障、电池欠压报警
- 报警方式声音报警

物理特性

- 外壳铝合金金属
- 尺寸24.3 × 8.9 × 14.2(cm)
- 重量1.75kg(连电池)

环境特性

- 工作温度范围-20 ~50

- 相对湿度范围90% (40)

电气特性

- 供电电源5号电池2节
- 功耗160mw电池
- 使用寿命>一周，31天典型静态（碱性电池）

<http://www.huanbaoelan.com>

宜兰力量，改变中国

本产品的加工定制是是，品牌是宜兰环保，型号是BS9511，测量范围是35keV~3Mev，测量对象是主要用于卫生、环保、探伤、冶金、石油、化工、放射性实验室、放射源管理、商检、出入境、机场等人员密集场，测量精度是0.1keV，分辨率是0.1keV，尺寸是24.3×8.9×14.2(cm)（mm），重量是1.75Kg（kg）