众有XC-12Z超声波加湿器_工业加湿器_空气加湿器|增湿机

产品名称	众有XC-12Z超声波加湿器_工业加湿器_空气加湿器|增湿机
公司名称	上海众有实业有限公司
价格	7800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:众有 加湿量:12kg/h
公司地址	上海松江工业区新格路868号3号2F
联系电话	021-57722374-805 15021294157

产品详情

欢迎选购2010（上海）世博会展馆使用品牌“ 众有 ”工业加湿机！

xc系列超声波工业加湿机，雾化工作时无机械驱动、无噪音干扰、无污染，雾化效率高、故障率低、能耗低，是高效、可靠、实用的超声波工业加湿设备。

超声波加湿器工作原理：

超声波系列加湿器产品采用高频电子振荡电路，通过换能片产生的超声能量直接作用于水，而水在强烈的超声空化作用下被雾化。雾化成直径只有1～5μm的微细水颗粒，经过独特的风道吹送至增湿空间，水雾粒子与流动空气进行热湿交换，达到等焓加湿空气的目的。 超声波雾化加湿器设计成两种使用方式。可外墙悬挂，也可置换胶轮推移，适应不同条件下的使用。加湿器设计有无水保护和通电自动进水，自动控制水位的功能。

三、系统性能特点说明：

1.超声波加湿器产生的雾粒直径只有1～5μm，可以被空气快事接收，加湿效率接近100%，颗粒小而均匀，可以远距离输送，给空气加湿绝不滴水，选用φ110mm的pvc管道输送水雾，单根pvc管道可以水雾输送至40-50m远，无须使用喷头，所以没有堵塞喷头之烦恼。

2.单位加湿量的能耗指标低，能耗量只有0.05kw/(kg.w),相当于其他加湿方式的1/10～1/15,运行费用低。

3.采用世界最先进的雾化技术和集成式雾化组件，独创的防止风机溅水设计、出雾口防漏水设计、易清

洗设计和缺水保护装置，加上台湾进口的60000小时高寿命滚针轴承风扇，确保加湿质量优异、性能可靠。

4.加湿器雾化工作时无机械驱动，无大功率电机，不是纯粹的机械能驱动加湿，不需要压缩空气，无噪音干扰，无污染。故障率低，属于节能环保性加湿设备，高效、可靠、实用，是您理想的选择。

5、机型体积小，可根据现场条件单独自成系统，既适合新建厂房的配套安装，又可不破坏原有设备的基础上，对旧厂房改造升级，满足生产工艺对湿度的要求。

6.本公司在超声波加湿器领域，技术成熟、经验丰富，产品远销日本、韩国、泰国、马来西亚、印度尼西亚、叙利亚、乌兹别克斯坦、印尼等国家。

技术参数指标:

名称	制雾量	换风量	气雾方式	电源电压	电流	控制方式	消耗功率	雾粒直径	净重
型号	kg	m3/h	mm	v/hz	a	开关控制	w	μm	kg
xc-3.0（z）	≥3	220	110pvc	220/50	5	湿度控制	300	≤10	17
xc-6.0（z）	≥6	220	110pvc	220/50	10	湿度控制	600	≤10	26
xc-9.0（z）	≥9	300	2x110pvc	220/50	15	湿度控制	900	≤10	37
xc-12（z）	≥12	300	2x110pvc	220/50	20	湿度控制	1200	≤10	46
xc-15（z）	≥15	550	2x110pvc	220/50	22	湿度控制	1500	≤10	46
xc-18（z）	≥18	550	2x110pvc	220/50	22	湿度控制	1200	≤10	52
xc-21（z）	≥21	600	2x110pvc	220/50	23	湿度控制	2100	≤10	52
xc-24（z）	≥24	600	2x110pvc	220/50	25	湿度控制	2400	≤10	52
xc-30（z）	≥30	600	3x110pvc	220/50	25	湿度控制	3000	≤10	56

注：z型为湿度比例自动控制方式，不带“ z ”型为手动开关型；b型为防爆型；可定制非标设备可用纯水无“ 白粉 ”污染，万向轮移动式或支架安装式，也可根据客户非标要求定做。

众有超声波工业加湿器|工业加湿机|超声波加湿机安装使用实例图：

本产品的加工定制是是，品牌是众有，加湿量是12kg/h，功率是1200W，工作电压是220V，工作电流是20A，尺寸是71×33×49（cm），工作温度是0-50°C，供水压力是0.5MPa