丹佛斯AKS33,060G2102压力变送器（电流信号）

产品名称	丹佛斯AKS33,060G2102压力变送器（电流信号）
公司名称	广州思卓贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:DANFOSS/丹佛斯 型号:AKS33,060G2102 作用:压力信号转换
公司地址	广州市白云区机场路585号315室
联系电话	020-36218410 13312878010

产品详情

丹佛斯AKS33,060G2102压力变送器（电流信号）的产品介绍

丹佛斯压力变送器的概述：AKS32和 AKS33是压力传感器，将压力测量值转换成标准电信号：

■ AKS32 1~ 5Vd.c.或 0~ 10Vd.c.

■ AKS33 4~ 20mA

可靠的设计使 AKS压力传感器非常适用于多种应用领域，例如：

■ 空调系统

■ 制冷装置

■ 工艺控制

■ 实验室

丹佛斯AKS33,060G2102压力变送器（电流信号）的特点

在制冷系统中使用的压力传感器需要高精度要求，高性能的传感器技术可保证高精度的压力测量和调节，这是制冷装置进行精确和经济运行的非常重要因素。

■ 专为制冷装置开发的 LP和 HP两种压力传感器的温度补偿功能：LP: -30°C / +40°C (≤ 16 bar)，HP: 0°C / +80°C (>16 bar)

■ 包括氨在内的所有制冷剂的兼容性，意味着更少的库存和更大的灵活应用

■ 内置稳压器，AKS压力传感器可以使用在一定范围内的任何未经调整的供电电源上

■ 高效的防潮设计意味着传感器可以安装在非常恶劣的环境中，例如可以安装在被冰包裹的吸气管路上

压力传感器 AKS 32 / AKS 33

■ 结实的结构保护传感器免受诸如冲击、震动和压力波动等机械影响。AKS压力传感器可以直接安装在设备上

■ 传感器不需要调整。采用优质的传感器技术和仪表密封机理，不论环境温度和大气压力

出厂设定精度不受环境温度和大气压力变化的影响，在空调和制冷应用中，确保蒸发压力的控制是非常重要的

■ EMC保护，符合 EU EMC标准（CE标识）

■ UL 认证

■ 极性保护的输入