127V矿用三相干式降压变压器 660V变380V

产品名称	127V矿用三相干式降压变压器 660V变380V
公司名称	上海瑞云电器制造有限公司
价格	1650.00/个
规格参数	电压比:660/380 电源相数:三相 额定功率:8
公司地址	上海市嘉定区外冈镇工业区
联系电话	021-39508929 15201831233

产品详情

一，三相干式变压器概述：

s(j)g系列三相干式变压器是我公司在参照国际同类产品，结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型 干式变压器，从300va到1000kva之间，符合iec439、gb5226等国际、国家标准，绕组采用脱胎整列绕制方法；变压 器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到f级或h级，产品性能达到国内外先进水平。s(j)g系列三相干式变压器 广泛适用于交流50hz至60hz，电压为1500v以下的电路中，广泛用于矿山，煤矿，进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设 备、整流装置，照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置（一般为±5%） 绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行精心的 设计与制造。加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音，虽然有屏蔽的隔离变压器对各种n-g来的干扰（脉冲和高频噪声）能有效防止，但变压器必须正确妥善接地，十分严格，否则抗共模干扰将无效果。

二，适用范围

s(j)g系列三相干式变压器, 适用于交流50～60hz，输入电压不超过1500v的电路中，作为各类机床、机械设备等一般电器的控制电源、局部照明及指示电源、也可作为小型动力电源用。三，产品技术特征及特点：

1，接线方式 y/yn d/yn d/d(任选)

2， 输入电压：380v 输出电压：36v

3， 效 率：≥90%

4， 波形失真：无附加波形失真5, 功能：具有输入电压、输出电压、电流等指示 7, 可长期连续长期无人值守工作

8, 绝缘电阻：≥50mω9, 电气强度：工频正弦电压2500v历时一分钟无击穿及闪络现象

10, 过载能力：二倍的额定电流，维持一分钟。

在隔离变压器建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰，隔离变压器将三线△接线转换为四线yo系统，加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音，虽然有屏蔽的隔离变压器对各种n-g来的干扰（脉冲和高频噪声）能有效防止，但变压器必须正确妥善接地，十分严格，否则抗共模干扰将无效果。本公司可以为客户设计生产高质量的干式隔离降压变压器。

本产品的电压比是660/380，电源相数是三相，额定功率是8，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海瑞云，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是EI型，外形结构是立式，效率(η)是90%，型号是S(J)G-8KVA，加工定制是是，应用范围是电源