

管状高压检修活动式围栏 管状高压围栏 百鼎牌管状围栏伸缩型

产品名称	管状高压检修活动式围栏 管状高压围栏 百鼎牌管状围栏伸缩型
公司名称	石家庄百鼎电气有限公司
价格	340.00/个
规格参数	品牌:百鼎 型号:WL-SJ 加工定制:是
公司地址	河北省石家庄市石家庄新华区
联系电话	0311-80776691 13731196257

产品详情

专注行业20年

实际案例比比皆是，您可以亲自看到的实际展示！也许实际案例就在您身边，但我相信，最好的一定是你自己的！

温馨提醒：

产品属性图片价格仅供参考详情请来电或旺旺咨询

管状高压检修活动式围栏 管状高压围栏 百鼎牌管状围栏伸缩型

管状高压检修活动式围栏 管状高压围栏 百鼎牌管状围栏伸缩型：

是用绝缘管（玻璃钢管、环氧树脂管）组合成交叉的可以伸缩的护栏状。喷上红白相间的绝缘漆，（起到视觉的警示效果），可以在上面悬挂：标示牌表示警示内容。

也可根据用户要求喷黄黑相间的绝缘漆。可根据用户要求安装万向轮。

本产品，耐压值高，是电力系统、发电厂、变电站中比较受欢迎的一种理想围栏产品。

常见规格:1.25*2.5米。可以根据用户要求定做长度。

此规格较2a中提到的产品而言更加坚固，是绝缘围栏中最理想的产品之一。

规格：sj-2.5b

绝缘管式伸缩围栏的颜色为红白相间或蓝白相间或黄黑相间，围栏框为玻璃钢槽钢，围栏框中间部分为绝缘管，多个绝缘管相互连接成多个菱形，使得绝缘围栏颜色红白交互，颜色更加醒目。从而使护栏的防护作用体现的更加明显。材质：玻璃钢管特点：伸缩自如，红白相间/黄黑相间，色彩鲜明，绝缘性好，操作简单，美观规范，实用性强，强度大。规格：绝缘管：直径26mm厚：2mm高：1.2米，1.5米长：2米、2.5米、3米、4米、5米（尺寸可以根据客户要求定做）用途：供电局、发电厂、变电站、工厂车间

管状高压检修活动式围栏 管状高压围栏 百鼎牌管状围栏伸缩型 电力检修用高压围栏产品特点：1.绝缘安全围栏的颜色为红白相间，两端围栏支架中间部分为绝缘片，多个绝缘片相互连接构成多个菱形，使得绝缘片的颜色红白交互，更加醒目，无论是从近处及远处都能让人一眼看到。从而使得围栏捍卫作用体现的更见明显。另外还可以根据用户要求来使用不同的颜色。2.绝缘安全围栏色彩多样，色泽鲜艳，和塑料一样，可以有多种颜色，便于城市色彩设计，没有不锈钢的反光污染。3.绝缘安全围栏轻质安装便、便于安装施工、强度高抗冲击、和钢材强度相近，是普通塑料的四倍。4.绝缘安全围栏耐腐蚀，免维护，不生锈，不必要每年做油漆，基本无维护费。5.绝缘安全围栏不产生电磁辐射，不生成电磁涡流，对变电站设备不产生损坏，不怕雷击。6.绝缘安全围栏两端支架上一端装有挂钉另一端装有挂钩，支架底端配带两个小的滚动滑轮，使得围栏的移动以及使用更加方便。7.绝缘安全围栏耐老化，经过防水处理后可增强其防潮性，保证玻璃钢安全围栏的绝缘性，该安全围栏红白相间，色彩鲜明，设计精美，使用灵活，围栏任意伸缩。8.绝缘安全围栏整套围栏由玻璃钢围栏片、围栏支架和滑轮形成。结构特点是玻璃钢为绝缘材料，且耐老化，经过防水处理后可增强其防潮性，保证玻璃钢安全围栏的绝缘性，该安全围栏红白相间，色彩鲜明，经久耐用。支撑杆用刚硬质轻的玻璃钢管制成，上面配有可以滑动的定位轮，使得不管是使用还是移动，方便快捷。9.绝缘安全围栏该产品价格适中,由于使用寿命长,免维护,因而经济性好。伸缩自如，操作简单，标致规范。片状绝缘伸缩围栏产品使用方法：1.使用围栏时，手握围栏支架，向下倾斜，使滚动滑轮着地，推动围栏，到施工现场，选好施工时需要放置的目的地。2.将围栏支架上的挂钩移用挂钩钩住另一端支架上的挂钉，将缩态的围栏固定住，此时可以将围栏移动到放置工具及物品放置间开挂钉，此时固定缩态的围栏可以拉动伸缩，将围栏拉开到目的位置即可使用。3.施工完毕后，手握围栏的一端支架，将支架向另一端移动知道缩态最佳位置，。

绝缘安全围栏产品特点：1.绝缘安全围栏的颜色为红白相间，两端围栏支架中间部分为绝缘片，多个绝缘片相互连接构成多个菱形，使得绝缘片的颜色红白交互，更加醒目，无论是从近处及远处都能让人一眼看到。从而使得围栏捍卫作用体现的更见明显。另外还可以根据用户要求来使用不同的颜色。2.绝缘安全围栏色彩多样，色泽鲜艳，和塑料一样，可以有多种颜色，便于城市色彩设计，没有不锈钢的反光污染。3.绝缘安全围栏轻质安装便、便于安装施工、强度高抗冲击、和钢材强度相近，是普通塑料的四倍。4.绝缘安全围栏耐腐蚀，免维护，不生锈，不必要每年做油漆，基本无维护费。5.绝缘安全围栏不产生电磁辐射，不生成电磁涡流，对变电站设备不产生损坏，不怕雷击。6.绝缘安全围栏两端支架上一端装有挂钉另一端装有挂钩，支架底端配带两个小的滚动滑轮，使得围栏的移动以及使用更加方便。7.绝缘安全围栏耐老化，经过防水处理后可增强其防潮性，保证玻璃钢安全围栏的绝缘性，该安全围栏红白相间，色彩鲜明，设计精美，使用灵活，围栏任意伸缩。8.绝缘安全围栏整套围栏由玻璃钢围栏片、围栏支架和滑轮形成。结构特点是玻璃钢为绝缘材料，且耐老化，经过防水处理后可增强其防潮性，保证玻璃钢安全围栏的绝缘性，该安全围栏红白相间，色彩鲜明，经久耐用。支撑杆用刚硬质轻的玻璃钢管制成，上面配有可以滑动的定位轮，使得不管是使用还是移动，方便快捷。9.绝缘安全围栏该产品价格适中,由于使用寿命长,免维护,因而经济性好。伸缩自如，操作简单，标致规范。片状绝缘伸缩围栏产品使用方法：1.使用围栏时，手握围栏支架，向下倾斜，使滚动滑轮着地，推

动围栏，到施工现场，选好施工时需要放置的目的地。2. 将围栏支架上的挂钩移用挂钩钩住另一端支架上的挂钉，将缩态的围栏固定住，此时可以将围栏移动到放置工具及物品放置间开挂钉，此时固定缩态的围栏可以拉动伸缩，将围栏拉开到目的位置即可使用。3. 施工完毕后，手握围栏的一端支架，将支架向另一端移动知道缩态最佳位置，。

绝缘安全围栏产品特点：1.绝缘安全围栏的颜色为红白相间，两端围栏支架中间部分为绝缘片，多个绝缘片相互连接构成多个菱形，使得绝缘片的颜色红白交互，更加醒目，无论是从近处及远处都能让人一眼看到。从而使得围栏捍卫作用体现的更见明显。另外还可以根据用户要求来使用不同的颜色。2.绝缘安全围栏色彩多样，色泽鲜艳，和塑料一样，可以有多种颜色，便于城市色彩设计，没有不锈钢的反光污染。3.

.绝缘安全围栏轻质安装便、便于安装施工、强度高抗冲击、和钢材强度相近，是普通塑料的四倍。4.

.绝缘安全围栏耐腐蚀，免维护，不生锈，不必要每年做油漆，基本无维护费。5.

.绝缘安全围栏不产生电磁辐射，不生成电磁涡流，对变电站设备不产生损坏，不怕雷击。6. 绝缘安全围栏两端支架上一端装有挂钉另一端装有挂钩，支架底端配带两个小的滚动滑轮，使得围栏的移动以及使用更加方便。7. 绝缘安全围栏耐老化，经过防水处理后可增强其防潮性，保证玻璃钢安全围栏的绝缘性

，该安全围栏红白相间，色彩鲜明，设计精美，使用灵活，围栏任意伸缩。8..绝缘安全围栏整套围栏由玻璃钢围栏片、围栏支架和滑轮形成。结构特点是玻璃钢为绝缘材料，且耐老化，经过防水处理后可增强其防潮性，保证玻璃钢安全围栏的绝缘性，该安全围栏红白相间，色彩鲜明，经久耐用。支撑杆用刚硬质轻的玻璃钢管制成，上面配有可以滑动的定位轮，使得不管是使用还是移动，方便快捷。9、.绝缘安全围栏该产品价格适中,由于使用寿命长,免维护,因而经济性好。伸缩自如，操作简单，标致规范。

片状绝缘伸缩围栏产品使用方法：1. 使用围栏时，手握围栏支架，向下倾斜，使滚动滑轮着地，推动围栏，到施工现场，选好施工时需要放置的目的地。2. 将围栏支架上的挂钩移用挂钩钩住另一端支架上的挂钉，将缩态的围栏固定住，此时可以将围栏移动到放置工具及物品放置间开挂钉，此时固定缩态的围栏可以拉动伸缩，将围栏拉开到目的位置即可使用。3. 施工完毕后，手握围栏的一端支架，将支架向另一端移动知道缩态最佳位置，。

石家庄百鼎电气有限公司

咨询电话：0311-80776691 13731196257

本产品的品牌是百鼎，型号是WL-SJ，加工定制是是，用途是危险隔离，规格是1.2*2.5米其他满足定做，表面处理是喷涂，长度是250（cm），适用范围是隔离警示，高度是120（cm），类型是隔离栏，材质是玻璃钢