

# 通化旋喷钻机帷幕钻机选聚强旋喷钻机履带旋喷钻机的

产品名称	通化旋喷钻机帷幕钻机选聚强旋喷钻机履带旋喷钻机的
公司名称	天津市聚强高压泵有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:天津聚强 型号:FT1060
公司地址	天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号
联系电话	022-27523956 15222758697

## 产品详情

【天津聚强高压泵有限公司向您推荐明星产品】

### 旋喷桩施工注意事项之二

- 1.相邻两桩施工间隔应不小于48h，施工按打一根桩跳二根桩进行。
- 2.施工前应检查水泥，外掺剂等的质量、桩位、压力表、流量计的精度和灵敏度，高压旋喷设备的性能等。
- 3、在喷射注浆过程中，应观察冒浆的情况，以及时了解土层情况。冒浆量小于注浆量20%为正常现象，超过20%或完全不冒浆时，应查明原因并采取相应的措施。若系地层中有较大空隙引起的不冒浆，可在浆液中掺加适量速凝剂或增大注浆量，如冒浆过大，可减少注浆量或加快提升和回转速度，也可缩小喷嘴直径，提高喷射压力。

【天津聚强高压泵有限公司向您推荐明星产品】

### 安全环境措施

施工过程中应对冒浆进行妥善处理，不得在场地内随意排放。可采用泥浆泵将浆液抽至沉淀池中，对浆液中的水与固体颗粒进行沉淀分离，将沉淀的固体运至指定排放地点

**【天津聚强高压泵有限公司向您推荐明星产品】**

高压旋喷注浆适用于淤泥、淤泥质土、流塑软塑或可塑黏性土、粉土、砂土、黄土、

素填土和碎石土等地基的加固。可用于既有建筑和新建建筑的地基处理，深基坑侧壁挡土或挡水，基坑底部加固防止管涌与隆起，坝的加固与防水帷幕等工程。