

广州小区桥式八角三棍闸电动三棍闸

产品名称	广州小区桥式八角三棍闸电动三棍闸
公司名称	深圳市嘉菱闸机有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:嘉菱 型号:JL168103 规格:1200*280*1000mm
公司地址	深圳市宝安区观澜街道大水坑三村荣灿科技3楼
联系电话	137-15235712 13715235712

产品详情

专业三棍闸、摆闸、翼闸、全高转闸、平移闸、一字闸、无障碍通道生产厂家，价格合理，质保一年，欢迎来电咨询，或来工厂实地考察参观洽谈：137-1523-5712 赵先生 企业QQ：2851383586

三棍闸简介 桥式圆八角三棍闸是我公司自行开发、研制、生产的智能通道管理设备，通过配置不同的读写设备，即可完成对通道通行的智能化控制与管理。整个产品外形采用不锈钢板冲压成型，造型美观大方，防锈、耐用，且系统对外采用标准电气接口，可方便的将条码卡、ID卡、IC卡等读写设备集成在本设备上，从而为出入人员提供有序文明的通行方式，并可杜绝非法人员进出，同时为了满足消防通道的要求，在紧急情况下停电落杆，组织人员疏散。1 产品介绍

结构：整个产品外形板材采用304不锈钢板材冲压成型，防锈、坚固耐用，该设备使用简单、无维护
外形尺寸：1200×宽280×高1000（mm） 重量：40KG 闸杆长：500（mm）

闸杆转向：单向、双向（可选） 工作环境：室内、室外（最好架雨篷）3 功能特点 1)

采用了独特的不完全齿轮传动系统，使闸机在零位锁定、解锁更加准确、可靠。2)

整个系统运行平稳、噪音小、无机械冲击。3) 具有来电自检功能，自动恢复在加锁状态。4) 具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行，且闸机工作模式可通过主板菜单进行设定。5) 具有断电落杆，通电手动上杆功能。6)

具有485远距离控制落杆、上杆功能，以满足用户的特殊需求及消防安全要求。7) 具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备相挂接，便于系统集成，并可通过管理计算机实现远程控制与管理。8) 可自动对通行方向的通行人数进行统计，并以直观的LED（选装）方式呈现给管理者，使管理者对某方向的通行人数了如指掌。9)

具有明确的通行方向指示功能，以直观的LED通行者指示可以通行还是禁止通行。10)

具有读卡带记忆和不带记忆功能，且用户可根据自己的需要通过主板键盘进行设定。11)

通过软件设定，可限制场所内部的人员总数，以满足一些特殊场合的特殊需求。12) 具有自动复位功能。当读卡后，通行者在规定的时间内未通行时，系统将自动取消通行者的本次通行权限，且限制的通行时间可由管理人员自行设定。4 主要技术参数 1) 电源电压：AC220V ± 10V，50Hz

2) 工作环境温度：- 15 ~ 60 3) 相对湿度：小于95%，不凝露 4) 最大通道宽600mm

5) 通行速度：20人/分钟（IC卡）6) 输入接口：+12V电平信号或脉宽 > 100ms的DC12V

脉冲信号,驱动电流 > 10mA 7) 通信接口：RS485电器标准,通信距离：1200米 5 适用范围：

适用于单向或双向控制人流的进出口通道。 车站、码头、旅游景点进出口通道
会展、游泳馆等验票通道 小区、工厂、企事业单位进出口考勤、门禁、消费管理 特殊通道控制