

艾格森LZJ8-10Q电流互感器高压型

产品名称	艾格森LZJ8-10Q电流互感器高压型
公司名称	乐清市艾格森电气科技有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	应用范围:测量 种类:电流互感器 品牌:艾格森
公司地址	浙江省乐清市柳市马仁桥悦博路9号
联系电话	86-057761737333 13706778567

产品详情

产品标价为未下浮前价格，实际价格请咨询客服旺旺

lzzj-10高压电流互感器

一、概述：

lzzj-10户内、全封闭电流互感器。该系列产品为户内环氧树脂全真空浇注产品。具有耐污染、潮湿、适用于热带地区使用。超导磁材料的应用使产品具有0.2s级的高精度，产品可带多电流比、多绕组。用于手车柜计量、监测和保护。

二、使用条件：

- 1.海拔高度不超过3000米；
- 2.周围环境温度不高于+40℃，不低于-5℃；
- 3.周围空气的相对湿度不大于85%（20%）；
- 4.产品表面爬电距离：满足Ⅲ级污秽等级；
- 5.安装场所无严重影响互感器绝缘的气体、蒸汽，化学沉积、污秽及其他爆炸性和腐蚀性介质。

三、结构简介：

本型电流互感器为全封闭、支柱式结构。该产品采用超导磁材料，使产品具有高精度下，能有大的动、热稳定电流承载能力，局部放电小的特性。产品可根据用户要求，设计制作多电流比或多次级。

四、主要技术参数：

- 1.额定一次电流：5~1000a；
- 2.额定二次电流：5a或1a
- 3.额定电压：10kv；
- 4.计量准确级次：0.2s、0.5s、0.2、0.5
- 5.保护准确级次10p10、10p15、10p20
- 6.产品表面爬电距离：满足 级污秽等级；
- 7.负荷的功率因数： $\cos \phi = 0.8$ (滞后)；
- 8.产品标准：gb1208-2006《电流互感器》；
- 9.10p10级在额定负荷时，准确限值系数为10；
10p15级在额定负荷时，准确限值系数为15；
10p20级在额定负荷时，准确限值系数为20;

五、产品外形尺寸：

本产品的应用范围是测量，种类是电流互感器，品牌是艾格森，型号是LZZJ-10Q，封装形式是环氧树脂电感，绕线形式是多层平绕式，导磁体性质是铜芯，磁芯形状是环形，工作频率是低频，安装方式是底板安装，骨架材料是云母，品质因数Q是7，电感量是7，允许误差是1，感抗XL是1（ Ω ），额定电流是5（mA），分布电容是7（F），标称电压是1（V）