

TPU气动软管 聚醚透明软管 PU气动软管 聚氨酯透明软管

产品名称	TPU气动软管 聚醚透明软管 PU气动软管 聚氨酯透明软管
公司名称	上海的优电子科技有限公司
价格	1.80/个
规格参数	厂家(产地):上海 用途:通风排气管 公称外径:4.5 (mm)
公司地址	上海松江区叶榭镇叶政路1047号
联系电话	86-02167849837-805/60542852 13585692981

产品详情

质量保证，一年之内保用。

工作环境耐温-40 ~ +80 (非化学气体空间) 2.常温下工作耐压13kg/cm².3.极限工作压力16kg/cm² (恒定20h) 4.爆破压力30kg/cm²耐无腐蚀性油类5.抗张力400kg/cm²撕裂强度110kg/cm².6.耐磨耗35mg柔韧，弹性强7.回复力佳，耐折曲最小弯曲角度：3*2-12 4*2.5-12 5*3-33 6*4-35 8*5-39 8*5.5-46 10*6.5-43.5 10*7.5-42 12*8-37 12*9.5-54 14*10-70 16*12-70 提示：带号产品属大流量低压软管，常温下工作耐压8kg/cm²，最大工作压力10kg/cm²，爆破压力13kg/cm²。流体温度过高或流体带腐蚀性成份，可能会令软管破裂。工作环境温度过高或工作空间有化学气体，可能会导致软管龟裂。仓储于潮湿地方或存放期过长，会令软管水解或老化，可能导致出现断裂现象。注意事项：1.不要让软管磨擦缠绕，过分拉伸，扭曲，否则会使软管破损，影响工作压力。2.温度过高的水或油质，请选用耐热的管类。3.配管长度要留有充分的余量，在使用快接时，软管的横切面要平整垂直安装

本产品的厂家(产地)是上海，用途是通风排气管，公称外径是4.5 (mm)，颜色是透明加条纹，白色，蓝色，壁厚是1.0 (mm)，长度是1050 (m)