

HOFUT环保超小型钮子开关KNX2 六脚两档3A蓝色带红帽带螺母

产品名称	HOFUT环保超小型钮子开关KNX2 六脚两档3A蓝色带红帽带螺母
公司名称	东莞市皓富电子科技有限公司
价格	2.50/个
规格参数	品牌:HOFUT 型号:KNX2 最高电压:250 (V)
公司地址	东莞市黄江镇鸡啼岗凤鸣四路十号
联系电话	83519287 13802450058

产品详情

钮子开关是一种手动控制开关，主要用于交直流电源电路的通断控制，但一般也能用于几千赫或高达1兆赫的电路中。具有体积小，操作方便等特点，是电子设备中常用的开关。

操作位置有二位和三位两种。三位开关又可有某一边位置不定位等。同时，其连接电路种类也较多。钮子开关的钮柄种类繁多，如金属圆锥钮柄、塑料圆锥钮柄、荧光钮柄、塑套钮柄、球形钮柄、扁杆钮柄、锁杆钮柄、波形钮柄、桨式钮柄等。锁杆式钮柄适用于有危险的操作场合。还有“提拔解锁”式钮柄，其上加有弹簧，螺管口端有铣槽。操作人员须先把钮柄提起，而后推向另一位置，以保证安全工作。

在手动操作时，开关动作可以分为二个阶段。第一阶段是用手把扳柄向中间扳动，直至扳柄的垂直位置。这时单刀滑块的尖顶部也逐渐向中间靠拢，直至中间位置，并使压簧进一步压缩。扳柄过垂直位置后，单刀滑块在压簧压力作用下向另一方向快速移动，并带动扳柄快速转向，这时动触片即与一边的定触脚迅速脱离而与另一边的定触脚迅速接通，这是第二阶段。这时触点的分离速度与压簧压力的大小及运动件之间的摩擦力等因素有关，速度很高。据测试，从触点的脱离至重新接通的时间仅毫秒左右，平均速度达旧毫米秒。这一速度比手动扳动速度或机动测试扳动速度快许多倍。

钮子开关是一种手动控制的微型开关，这点与拨码开关相似。大部分钮子开关在交直流电源电路的通断控制中广泛应用，较少应用于几千赫或高达1兆赫的电路中。下面来具体介绍一下。

「我们总是把质量放在第

自創立以来,东莞市皓富电
香港工廠(九龍)建設了面
編碼器、連接器元器件功
最具"價值"的電子元器件。

1.防溅式球形钮柄钮子开关

2.垂直安装直角钮子开关

3.双极单联钮子开关

4.标准表面贴装无螺纹钮子开关

5.水平安装直角型钮子关

¥ 0.9/包邮

¥ 3.8/包邮

¥ 0.17/包邮

¥ 0.18/包邮

¥ 0.2/包邮

¥ 0.55/包邮

¥ 0.55/包邮

¥ 1/包邮

¥ 1.9/包邮

¥ 0.09/包邮

¥ 0.09/包邮

¥ 0.1/包邮

¥ 0.11/包邮

¥ 0.09/包邮

¥ 0.17/包邮

¥ 0.35/包邮

¥ 0.38/包邮

¥ 0.35/包邮

¥ 0.12/包邮

¥ 0.12/包邮

¥ 0.11/包邮

¥ 0.13/包邮

¥ 0.28/包邮

¥ 0.18/包邮

¥ 0.65/包邮

¥ 0.6/包邮

¥ 0.25/包邮

¥ 0.18/包邮

¥ 0.33/包邮

¥ 0.33/包邮

¥ 0.05/包邮

本产品的品牌是HOFUT，型号是KNX2，最高电压是250（V），工作温度是220（ ），接触电阻是100（ ），机械寿命是10000（次），产品认证是ROHS，加工定制是是，电流是3A