

不允许破坏结晶体物料干燥设备-双锥真空干燥机

产品名称	不允许破坏结晶体物料干燥设备-双锥真空干燥机
公司名称	常州市佳善干燥设备有限公司
价格	45000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:回转真空干燥机,双锥真空干燥机,回转真空干燥机,双锥真空干燥机,立式 品牌:佳善干燥
公司地址	江苏省常州市郑陆镇焦溪
联系电话	00-111167811111 15689904327

产品详情

szg系列双锥回转真空干燥机是我公司在结合国内外同类产品的技术所开发的新一代干燥装置，该机具有皮带传动、链条传动两级弹性连接装置使设备运转更平稳。特别设计的工装，使两轴的同心度更好。热媒及真空系统采用旋转接头，使设备使用寿命更长。

- 1、由于在真空下干燥，在较低的温度下有较高的干燥速率。比一般干燥设备速度提高2倍，节约能源，热利用率高，特别适合热敏性物料和易氧化物料的干燥。
- 2、封闭干燥，产品无漏损，不污染，适应强烈刺激，有毒害性物料的干燥。
- 3、物料在转动中混合干燥，可将物料干燥至很低的含水量（ 0.5%），且均匀性好，适合不同物料的要求。
- 4、设备结构紧凑，占地面积小，操作简便，减轻劳动强度，节省劳力。

本机适用于化工、制药厂、食品等行业的粉状、粒状及纤维状物料的浓缩、混合、干燥及需低温干燥的物料，更适用于易氧化、易挥发、热敏性、强烈刺激、有毒性物料和不允许破坏结晶体的物料干燥。

双锥回转真空干燥机是集混合、干燥于一体的动态真空干燥机，区别于静态真空干燥机的方形、圆

形真空干燥机更适用于有以下要求的物料干燥：1. 不能接受高温的热敏性物料 2. 容易氧化，有危险的物料 3. 需回收溶剂和有毒气体的物料 4. 要求残留挥发物含量极低的物料 5. 对结晶形状有要求的物料。

6.双锥回转真空干燥机蒸汽加热、溶剂不回收工艺布置图

罐内容积	szg 100	szg 350	szg 500	szg 750	szg 1000	szg 1500	szg 2000	szg 3000
装料容积	50	175	250	375	500	750	1000	1500
转速	3-13							
电机功率	1.1	1.5	2.2	3	3	4	5.5	7.5
占地面积长×宽	2160×800	2260×800	2350×800	2560×1000	2860×1300	3060×1300	3760×1400	3760×1800
回转高度	1750	2100	2250	2490	2800	2940	2990	3330
罐内设计压力	-0.1-0.15							
夹套设计压力	0.3							
工作温度	罐内 85 夹套 140							
用冷凝器时，真空泵型号，功率	2x -15a2kw	2x -15a2kw	2x -30a3kw	2x -30a3kw	2x -70a5.5kw	jz jx 300 - 87kw	jz jx 300 - 49.5kw	jz jx 600 - 811kw
不用冷凝器时，真空泵型号，功率	sk- 0.41.5kw	sk- 0.41.5kw	sk- 0.82.2kw	sk- 2.7b4kw	sk- 2.7b4kw	sk- 35.5kw	sk- 611kw	sk- 611kw
重量	800	1100	1200	1500	2800	3300	3600	5200

双锥回转真空干燥机

注：对干燥前后容积变化很大的物料，其装料系数可适当加大或缩小。 订货须知：1. 加热分蒸气、热水、导热油加热三种方式；2. 订货时请注明物料所能承受的温度或干燥机的使用温度，以便本厂为您选择或提供热源；3. 干燥粘性物料时，本厂将在罐内特别设计“抄板”结构；4. 真空干燥系统中涉及的附件，我厂均可为用户提供和安装，请在订货中说明；5. 本厂可对用户提出的特殊要求设计、制造和安装；6. 整体设备配套按需要加价。

本厂设备对用户实行三保，一切配件，长期提供，敬请用户放心。

本产品的加工定制是是，类型是回转真空干燥机,双锥真空干燥机,回转真空干燥机,双锥真空干燥机,立式，品牌是佳善干燥，操作方式是连续式，干燥介质是空气，加热方式是对流式，工作类型是回转滚筒，适用物料是多种可用，温度范围是低温式，干燥介质移动是错流，应用领域是干燥设备，传热面积是4.61 (m²)，转速是6 (r/min)，功率是3 (kw)，水分蒸发量是100 (kg/h)，外形尺寸是24*12*28 (m)，重量是2250 (kg)，规格是szg-双锥回转真空干燥机