

# 耐火砖压力试验机 耐火砖压力测试仪

产品名称	耐火砖压力试验机 耐火砖压力测试仪
公司名称	济南中创工业测试系统有限公司
价格	11111.00/个
规格参数	品牌:中创工业 型号:ZCY-300KN 类型:液压式压力试验机
公司地址	济南市槐荫区新沙工业园区
联系电话	86-053185555886 13031706888

## 产品详情

耐火砖压力试验机 耐火砖压力测试仪 耐火砖压缩试验机 耐火砖压缩测试仪 耐火砖抗折抗压试验机 耐火砖抗折抗压测试仪 耐火砖抗压抗折试验机 耐火砖抗压抗折测试仪

一、产品适用范围：适用于水泥制品、混凝土、纸箱、井盖、铁矿球团、管材、空心砖、石材、耐火材料、橡胶支座、红砖等金属材料和非金属材料的抗压强度或抗压抗折试验，是公路、铁路、桥梁、建筑、建材、大专院校等行业试验室的必备设备。

二、功能用途：本试验机用于符合jb/t8763-2001电液式砖块压力试验机技术条件、gb/t17671-1999水泥胶沙强度的抗压、抗折试验等标准，采用双工位的试验空间，具有一机两用，节省空间，操作简单等优点。

三、主要特点：1.该机采用高精度传感器和数字式显示仪，可储存、查阅和打印试验结果。2.该机采用旋转丝杠调整压缩空间，大大加快试验进度。3.增加抗折附具，可进行抗折试验。4.该机无需调试，平稳落地，加油、接电即可工作。5.该机校准简单，用户可根据《使用说明书》校准。6.该机采用高精度传感器和电脑控制，可自动储存、查阅和打印试验报告，打印曲线。

四、技术参数：最大试验力

300kn/10kn试验力示值相对误差  $\pm 1\%$ 加荷速率

0.3kn/s ~ 10kn/s (抗压)，50n/s(抗折)加荷速度误差

$\pm 5\%$ 承压板尺寸 155mm (抗压)，

80x150mm(抗折)活塞最大行程

80mm活塞直径

130mm (抗压)，50mm(抗折)油液最高压力

25mpa油泵额定流量

1.52l/min电机功率

0.75kw主机外形尺寸mm

820 × 450 × 1300mm主机重量

500kg

五、质量保证设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维护。

耐火砖压力试验机 耐火砖压力测试仪 耐火砖压缩试验机 耐火砖压缩测试仪 耐火砖抗折  
抗压试验机 耐火砖抗折抗压测试仪 耐火砖抗压抗折试验机 耐火砖抗压抗折测试仪

本产品的品牌是中创工业，型号是ZCY-300KN，类型是液压式压力试验机，测量范围是0-300KN，测量精度是 $\pm 1\%$ ，最大负荷是300（KN），重量是500（kg），适用范围是检测建筑砖块的抗压强度或抗压抗折试验，加工定制是否