

生产销售-杯装花生奶豆奶全自动灌装封口机（片膜）

产品名称	生产销售- 杯装花生奶豆奶全自动灌装封口机（片膜）
公司名称	温州市瓯海梧田进诚机械厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:进诚 型号:JC-GFJ 规格:QQ1051934516
公司地址	浙江省温州市瓯海区梧田街道南村村门前垟路40号（不作为拆迁凭证）
联系电话	15258088011

产品详情

进诚豆奶灌装封口机

豆奶自动灌装封口机是专为饮料杯装封口设计的包装设备。具有操作简便,性能稳定,易于维护保养.既可以单机使用,也可接入生产流水线使用。

基本功能：多孔单排铝合金耐酸铝模具。（可根据用户需求设计新型机）自动落杯-自动两次灌装（生米，糖水）-紫外线杀菌灯管-自动封口两次--自动切膜 -出杯

整机外型尺寸：3000 × 730 × 1750MM，（可根据用户需求另行设计适当调整）。

设备基本结构:

- 1、机架部分：采用优质碳钢焊接而成（也可以做整机不锈钢），外覆不锈钢，接触地面装有坚固螺栓。
- 2、传动系统：电机、减速机、凸轮分割器、模板、传动链条等组成。
- 3、落杯系统：由机架、滑轨、储杯仓、推杯气缸等成。由PLC控制系统，模板停止时发送信号同步控制动作完成。
- 4、灌装系统：储料缸为不锈钢304材质，气缸行程工作活塞式定量灌装、非接触式灌装、灌装量可自由调节、定量准确，带有液位控制装置。
- 5、打码系统：自动色带打码（恒温控制）可调，可快速更换字码。装卸简便。
- 6、校膜系统：光电眼跟踪自动纠正膜图案与杯口对正。

7、放盖系统：由盖仓、旋转气缸、机械臂、吸盘等构成（真空发生器）片膜。

8、封口系统：采用恒温（智能温控）热压两次封口，封口头为铜、铝组合式，便于更换。封口压力可调。

9、切膜机构：冷冲切，切出盖膜带易撕口，方便开口。

10、出杯系统：滑轨、滑块、可变速电机、安装支架组成。

11、控制系统：采用欧母龙继电器、PLC可编程控制，主要元器件为国内外知名品牌

BG型自动灌装封口机，采用链条步进式传动机构。可24小时连续工作。采用不锈钢、铝合金、铜等防腐材料符合食品卫生法，性能稳定、可靠是理想的饮料生产线的主要设备。本机可自动（手工）放杯。

产品名称	型号	产量 杯/h
BG60A-2Q	2杯型	1400-1600
BG60A-4Q	4杯型	3000-3200
BG60A-6Q	6杯型	4500-5000
BG60A-12Q	12杯型	10800-11000