

不锈钢除沫器 不锈钢 折叠滤芯

产品名称	不锈钢除沫器 不锈钢 折叠滤芯
公司名称	上海宏翔筛网经营部
价格	200.00/个
规格参数	材质:不锈钢 滤芯形式:折叠滤芯 用途:气液过滤
公司地址	嘉定区安亭镇方德路200弄73号
联系电话	021-61174325 13761294980

产品详情

hg/t21618-1998丝网除沫器用气液过滤网(knitted wire mesh separators)规格有：sp、dp、hr、hp型四种标准规格。丝网除沫器(wire mesh demister)用气液过滤网规格有：hg5-1404、hg5-1405、hg5-1406、标准号为沪q/sg12-1-79。标准中规定了气液网的三种型式，即标准型、高效型和高穿透型。对于用户提供的各种非标编织网，如多股合编、各种形状的密封垫、套管等，我们可根据网孔大小和丝径粗细定制。

型式	规格
标准型	40-100 60-150 105-300 140-400 160-400 200-570
高效型	60-100 80-100 80-150 90-150 150-300 200-400 300-600
高穿型	20-100 30-150 70-400 100-600 170-560
阻尼型	33-30 38-40 20-40 26-40 30-40 30-50 48-50 30-60 30-80 50-120

气液过滤网

气液过滤网（简称气液网，又称捕沫网、编织丝网、针织网、编结丝网、屏蔽金属丝网、屏蔽丝网），是一种以特殊形式编织的丝网，它是制作丝网除沫器、油气分离器、除尘、环境保护；各种场合的分离、过滤装置；汽车、拖拉机的滤芯；汽车部件中的密封、减震（避震）、消音和排气净化元件；电子、电器产品电磁干扰的屏蔽装置等也被广泛使用。丝径规格范围：0.08mm~0.30mm的扁丝或圆丝。单股编织、多股编织、金属丝与非金属丝（各种纤维）编织等、根据需要可在丝网上压轧制成各种式样规格的波纹形。

材料	代号	材料	代号
q235-a	q235-a	rs-2	厂商代号
20	20	黄铜丝	h68、h65、h62
0cr19ni9	sus304 (304h、304m)	锡青铜	qsn
00cr19ni11	sus304l	镍丝	n4、n6、n7、n8
0cr17ni12mo2	sus316	钛丝及钛合金丝	ta2、ta3、tc3、tc4
00cr17ni14mo2	3sus16l	聚氯乙烯 (pvc)	pvc
0cr19ni10ti	sus321	聚丙烯 (pp)	pp
0cr19ni13mo3	sus317	聚全氟乙丙烯 (fep、f46)	f46(ptfe)
0cr25ni20	sus310s	聚四氟乙烯 (ptfe、f4)	f4(fep)
1cr25ni20si2	sus310s	因科镍 (inconel)	inconel
0cr23ni13	sus309s	蒙乃尔 (monel)	monel
ns-80	厂商代号	金属与玻璃纤维混织	厂商
ns-80a	厂商代号	金属与非金属丝交织/混织	厂商
904l			

本产品的材质是不锈钢，滤芯形式是折叠滤芯，用途是气液过滤，适用范围是汽车发动系统，适用对象是燃油，类型是高效，品牌是宏翔，工作温度是定做（ ），工作最大压差是定做（MPa），过滤精度是定做，进出口径是定做（mm），性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水,防静电，原水压力是定做（KG/cm²），过滤面积是定做，规格是定做