

SD变频电源 SD-15KVA

产品名称	SD变频电源 SD-15KVA
公司名称	上海山杰电气科技有限公司
价格	28800.00/个
规格参数	品牌:山杰 型号:SD-15KVA 类型:交流变频电源
公司地址	中国 上海市普陀区 上海市中山北路3064弄A座2112室
联系电话	86 021 31260016 13917577002

产品详情

变频电源 (ac power source) 是将市电通过功率变换电路转变为所需要的电压和频率的一种精密电源。由于世界各国电网指标不统一，生产出口产品都需要模拟不同国家的电网状况，测试各种出口电器产品。过去采用发电机进行二次变频，但耗电量大，噪音大，稳定性差。变频电源能提供世界各国标准电网电压及频率。输出电压、频率无级数字可调，适用于对出口电器产品进行电压，频率的老化测试。变频电源也可以作为进口60hz设备的供电电源。

三进单出变频电源针对单相负载功率较大，但现场电网承受能力有限而设计，可以有效减小电网电压不平衡。输入电压：三相四线 ac380v ± 15% 50/60hz 输出电压：单相0-300v可调，47-63hz可调

详细参数：

型号		sd-10kva	sd-15kva	sd-20kva	sd-30kva	sd-45kva	
输出电流	低档	90.9 a	136a	182a	272a	408a	545a
	高档	45.5 a	68.2a	90.9a	136a	204a	273a
输出电压	单相 低档：0-150v (110v) 高档：0-300v (220v)						
输出频率	47-63hz 在线可调，50hz，60hz，2f，4f，400hz 可选。						
工作方式	igbt/pwm 脉宽调制 (正弦波输出)						
输入电压	三相四线 ac380v ± 15% 50/60hz						
频率稳定	0.01%						
负载稳定	0.5%-1% (线性负载)						
波形失真	0.5%-1% (线性负载)						
反应时间	2ms						
面板指示	电压，电流 / 功率，频率						

保护装置	过压，过流，过温，短路，报警。	
冷却方式	风扇	
工作环境	温度：0-45 湿度：0-90%（非凝结）	

本产品的品牌是山杰，型号是SD-15KVA，类型是交流变频电源，输入电压是AC380（V），输出电压是0-300（V），输入频率是50,60（Hz），输出频率是45-70（Hz），效率是85（%），波形失真度是2（%），负载稳压率是1（%），频率稳压度是0.1（%），应用范围是电机，加工定制是是