

# D0-3650便携式溶氧仪，水质分析溶氧仪，在线溶氧仪

产品名称	D0-3650便携式溶氧仪，水质分析溶氧仪，在线溶氧仪
公司名称	苏州英格泰电子科技有限公司
价格	4800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:INTEK 型号:D0-3650
公司地址	苏州工业园区华云路1号5幢3楼
联系电话	86-051289166096 13771789373

## 产品详情

### do-3650功能简介

96 × 96标准型溶解氧变送器户外防水型设计适合墙装、盘装、圆管安装大型液晶显示屏，附操作状态及特殊符号显示具备背光感应器，自动及手动背光设定功能可搭配mt、wtw等多种型号的电极提供电极自动清洗装置接点，程序设定输出具备自动校正，自动温度及手动压力、盐度补偿功能密码锁及组合键进入设定、校正模式设计，增强安全保护具备两路0/4~20ma输出对应设定do、temp

### 应用范围

广泛应用于污水处理瀑气监控、河川断面、湖泊、水源地水质监测以及水产养殖等领域

### 规格参数

测量范围：mg/l o2：0.00~50.00mg/l

%air：0~500%

temp：-5.0~+55.0

分辨率：mg/l o2：0.01 mg/l

%air：0.1%

temp：0.1

仪表精度：mg/l o2：±1% ± 1digit

%air :  $\pm 1\% \pm 1\text{digit}$

temp :  $\pm 0.1\% \pm 1\text{digit}$

温度补偿 : -5.0~+55.0 自动补偿

压力补偿 : 500~1100mbar自动补偿

盐度补偿 : 0.0~70.0ppt手动设定补偿

工作温度补偿 : 0 ~50

储存温度补偿 : -10~70

模拟输出 : 隔离式0/4~20ma输出选择,两路程序设定对应主参数/温度

继电器输出 : 高低点、滞后任意程序设定,两组on/off输出, 240vac最大电流0.5a

清洗接点 : on 0~999秒/off0~999小时,一组on/off输出, 240vac最大电流0.5a

电源输入 : 88~265vac宽电源、50/60hz

开孔尺寸 : 96mm × 96mm ( h × w )

保护等级 : ip65

本产品的加工定制是是,品牌是INTEK,型号是D0-3650,类型是在线式溶氧仪,测量范围是0.00~50.00mg/L;0~500%;-5.0~+55.0,精确度是 $\pm 1\% \pm 1\text{Digit}$ ;  $\pm 1\% \pm 1\text{Digit}$ ;  $\pm 0.1\% \pm 1\text{Digit}$ ,分辨率是0.01mg/L;0.1%;0.1,尺寸是96 × 96 ( mm ),温度补偿是-5.0~+55.0 自动补偿,盐度补偿是0.0~70.0ppt手动设定补偿,压力补偿是500~1100mbar自动补偿