

## FDO925、进口CellOx325、Oxi 3205、德国WTW溶氧仪Oxi 3210

产品名称	FDO925、进口CellOx325、Oxi 3205、德国WTW溶氧仪Oxi 3210
公司名称	上海升隆电子科技有限公司
价格	6400.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:德国WTW 型号:FDO925、进口CellOx325、Oxi3205、德国WTW溶氧仪Oxi3210
公司地址	上海市嘉定区沪宜公路2185号
联系电话	021-51078419 15216820339

### 产品详情

fdo925、进口cellox325、oxi 3205、德国wtw溶氧仪oxi 3210

产地：德国

测量范围:0.00-90.0mg/l , 0.0-600%, 0.0-1250mbar, 0.0-50.0

精度: ± 0.5%, ± 0.5%, ± 0.5%, ± 0.1 咨询电话：18217051706何小姐

自动读数,温度补偿,盐度和气压修正,4aa1.5v电池1000小时超长电池寿命

oxi 3205 , oxi3210 , oxi3310溶解氧测定仪 测量范围:0.00-90.0mg/l , 0.0-600%, 0.0-1250mbar, 0.0-50.0

精度: ± 0.5%, ± 0.5%, ± 0.5%, ± 0.1

自动读数,温度补偿,盐度和气压修正,手动存储200组测量数据,4aa1.5v电池

手持式溶解氧测定仪产地：德国

测量范围:0.00-90.0mg/l , 0.0-600%, 0.0-1250mbar, 0.0-50.0

精度: ± 0.5%, ± 0.5%, ± 0.5%, ± 0.1

自动读数,温度补偿,盐度和气压修正,自动存储5000组数据,usb接口,4aa1.5v电池

手持式溶解氧分析仪oxi 3205型适合于现场和实验室测量使用。durox@325或cellox@325型溶解氧电极可随时随地使用。

oxi 3205 , oxi3210 , oxi3310溶解氧测定仪主要特点

I防水性ip 67

I耐用坚固

I便携 & 外观精致

Iatc 自动温度补偿应用：

1. 监测污水
2. 地表水
3. 地下水
4. 渔业养殖场
5. 制药及化工
6. 制药行业
7. 食品和饮料行业
8. 游泳池和水族馆

技术参数

尺 寸： 180 × 80 × 55mm

重 量： 0.4kg

防护等级： ip 67

温 度： 保存：-25 ° c ~ +65 ° c

工作：-10 ° c ~ +55 ° c

电 源： 4节1.5v aa碱性电池

工作寿命2500h

本产品的加工定制是是，品牌是德国WTW，型号是FDO925、进口CellOx325、Oxi3205、德国WTW溶氧仪Oxi3210，类型是便携式溶氧仪，测量范围是0-40ppm，精确度是0.1，分辨率是0.2