

便携式溶解氧分析仪JPBJ-608型

产品名称	便携式溶解氧分析仪JPBJ-608型
公司名称	嘉兴市立特电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:LD 型号:JPBJ-608
公司地址	浙江嘉兴南湖区嘉兴市城东路1137号
联系电话	0573-83911600 18006732971

产品详情

便携式溶解氧分析仪jpbj-608型

品牌：ld

型号：jpbj-608型

便携式溶解氧分析仪特点：

采用宽屏幕液晶显示，同时具有操作提示功能，使用简单方便

可进行溶解氧浓度、溶解氧饱和度及温度测量

具有自动温度补偿功能，可进行零氧校准、满度校准、气压校准和盐度校准

具有数据断电保护、自动关机等电源管理功能，对测量结果可以贮存、删除、查阅

最多可贮存500套测量的实验数据

带有rs-232接口，可接tp-16型打印机打印当前测量结果或贮存的数据；选用ld数据采集软件可与计算机通讯

便携式溶解氧分析仪机箱防护等级为ip65，防水防尘，适用于野外作业

配用本厂生产电极：do-958-b型溶解氧电极（极谱型覆膜式）

便携式溶解氧分析仪技术参数：

测量范围

溶解氧：(0.00 ~ 19.99)mg/l

溶解氧饱和度：(0.0 ~ 199.9)%

温度：(0.0 ~ 40.0) ° c

基本误差

溶解氧浓度：± 0.50 mg/l；

溶解氧饱和度：± 10.0%；

温度：± 0.5 ± 1个字

响应时间：不大于45s(20 ° c时90%响应)

残余电流：不大于0.1mg/l

温度补偿范围：自动(0.0 ~ 40.0) ° c

稳定性：± 0.10 mg/l /3h

电源：4节5号碱性电池

外形尺寸(mm)：210 × 86 × 50

仪器重量：0.5 kg

机箱外型编号：wxs-a006-1

本产品的加工定制是是，品牌是LD，型号是JPBJ-608，类型是便携式溶氧仪