

直流支撑电容 FKEM FKEM

产品名称	直流支撑电容 FKEM FKEM
公司名称	沈阳市法克电气有限公司
价格	500.00/个
规格参数	品牌:FKEM 型号:FKEM 介质材料:油浸
公司地址	沈阳市东陵区白塔街1号6 #
联系电话	18604021838 18602493586

产品详情

直流支撑电容器产品介绍具有容量大，体积小，高纹波电流承受能力，温升高，寿命长，安装简单方便灵活等优点，广泛应用于ups、逆变器、电焊机、电源、感应加热等设备的直流母线滤波场合，全面代替铝电解电容器。 dc-link capacitor the capacitors have many advantages, such as large capacity, small volume, high ripple current withstanding capacity, low temperature rising, long service life, easy to install and so on. it can widely apply in: ups, inverter, welding machine, power supply, induction heating equipment of dc link filter occasions, which can absolutely take the place of the aluminum electrolytic capacitor.主要技术指标:1.工作温度范围：-40 ° c ~ 70 ° c (额定电压下) ; 2.存储温度范围：-40 ° c ~ 85 ° c ; 3.最高柱芯温度：70 ° c (额定电压下) ; 4.最大运行海拔高度：3500m。 5.额定电压：最高达10kvdc ; 6.额定容量：100 μ f ~ 5000 μ f (根据用户需要还可以调整) 7.容量偏差：± 10 % / ± 5% ; 8.损耗角正切值：2*10⁻⁴ (100hz时) ; 9.出厂耐压试验：极间 (电介质的电气强度) : 1.5unvdc/10秒 ; 极壳间 (绝缘水平) : (2un+1000) vac /10秒。

本产品的品牌是FKEM，型号是FKEM，介质材料是油浸，应用范围是滤波，外形是圆柱形，功率特性是大功率，频率特性是超高频，调节方式是固定，引线类型是径向引出线，允许偏差是±0.5 (%) ，耐压值是350 (V) ，等效串联电阻(ESR)是5 (m Ω) ，损耗是1，额定电压是450 (V) ，绝缘电阻是1 (m Ω) ，温度系数是3，标称容量是1000