

聚创厂家直销 JCH-2400(A)型恒流双路大气采样器 大气采样仪

产品名称	聚创厂家直销 JCH-2400(A)型恒流双路大气采样器 大气采样仪
公司名称	青岛聚创环保设备有限公司
价格	19800.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:聚创 型号:JCH-2400(A)
公司地址	山东 青 岛 市北区 辽宁路127号
联系电话	86-053283816057 15563927880

产品详情

一、产品特点： 1、 采样进口数字式流量传感器，瞬时流量可设置，数字化显示，具有双路恒流采样功能，自动控制采样流量按照设定值恒流采样，流量准确度高，采样体积准确。 2、 操作简单，具有快捷定时采样功能，体积小，携带方便。采样数据自动记忆设置，下次开机优先采用，实现一键采样。 3、 独特的干燥、过滤、防倒吸三合一设计的干燥筒，可以高效干燥湿气、过滤粉尘以及放倒吸减小对流量的影响，实现长期运转免清洗。 4、 选配加热器可实现在低温环境下采样恒温恒流功能；如需恒温恒流采样可以选择jch-2400恒温恒流型综合采样器。 5、 采用进口直流无刷电机制作的旋片泵作为采样动力，全不锈钢泵体，抽气负压高，流量稳定，无故障运行时间大于10000小时。 6、 自动检测流量计前压力和温度，自动计算并显示采样体积和标况体积。 7、 采用进口宽温oled显示屏，适合超低温、低照度环境下工作，中文菜单显示，图文并茂，方便操作。 8、 用户可通过键盘对仪器的各项参数进行标定，维护需密码进入，保证仪器数据安全，不会被轻易的修改出错，并且提供自动恢复出厂设置的功能。 9、 可显示实时时钟，双路采样的时间，日期，流量，压力等直接显示，数据存储1000组。10、 交直流两用，内置大容量电池，连续工作时间大于8小时。二、产品用途： 该仪器是我公司专门针对gb50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》而研制的智能型仪器。本仪器采用溶液吸收法或活性碳管等方法采集环境及室内环境中的甲醛，氨气、苯、tvoc、so2、nox等有害气体，也可做烟气采样器使用。是环境监测、工程质量监督和卫生防疫等部门采集各种有毒、有害气体的理想选择。该仪器具有双路恒流采样功能，稳定性好、准确性高等优点。在加有较大负载（接入吸附管、活性炭采样管）的情况下，在规范要求的流量范围内，仍可精确显示真实采样流量。三、产品参数：

主要参数	参数范围	分辨率	准确度
流量范围	双路（ 0.100 ~ 1.000 ） l/min	0.001l/min	≤ ± 2%
采样时间	1min ~ 99h59min	1min	≤ ± 2s
时控精度	24小时 ± 2s		

采样方式	同时采集2个平行样品或采集单一样品
工作环境	温度：(-30 ~ +50) ；湿度： ≤ 95%
工作电源	ac220v 50hz或dc 12v（ 内置 ）
噪声	< 50db(a)
功耗	< 10w
外形尺寸	(长240 × 宽240 × 高170)mm
整机重量	约4kg

四、流量校准： 选配jcl-2000系列电子皂膜流量计可实现对仪器流量的校准。

五、实物图：

青岛聚创环保公司为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：400-0532-363！

本产品的加工定制是否，品牌是聚创，型号是JCH-2400(A)，类型是双通道大气采样仪，流量范围是双路（0.100 ~ 1.000）（L/min），连续工作时间是600（min），工作温度是-30 ~ 50（ ），尺寸是长240 × 宽240 × 高170（mm），重量是4（kg），电源是AC220V50Hz或DC12V（内置），分辨率是0.001L/min，采样方式是同时采集2个平行样品或采集单一样品