

自动定位平衡机（双工位）

产品名称	自动定位平衡机（双工位）
公司名称	广州卓玄金机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:卓玄金 型号:BMDA-10DW
公司地址	广州市花都区新华街工业大道68号
联系电话	020-36969823 18933956581

产品详情

自动定位平衡机（双工位）BMDA-10DW(S)

应用范围

自动定位系列平衡机采用下切式传动结构，方便快捷上下转子，先进的伺服驱动装置，实现参数的无极调速。启动到停止只需3-5秒。可额外配置打点装置，标记不平衡位置。特别适用于微电机转子，如汽车电机、家用小电器、微特电机、分马力电机、电动工具等轴类转子的批量平衡检测等转子的动平衡测试。

产品特点

测量时无需标记，能实现高精度定位

自动跟踪数槽技术，不会因皮带打滑而引起定位误差

Windows中文测量软件，可登陆100种规格，一次标定随时调用

免贴反光标记，USB数据导出，N多种数据存储，灵活定位方式

触摸屏显示器，一触即发，简单美观

加重 / 去重可随意切换，使用方便

自动打标记系统（可选），同时也可显示左右定位角度差

设备备有自动诊断功能、维护方便

技术参数

规格	参数
工件质量范围 (kg)	10
工件最大外径 (mm)	300
两支承座间距离 (mm)	15/600
支承轴径范围 (mm)	3/35
圈带传动处轴径范围 (mm)	20/90
工件传动处直径为100MM时的转速 (r/min)	无极调速
电动机功率 (KW)	0.05/0.4伺服
最小可达剩余不平衡度 (e mar)	0.2g · mm/Kg
不平衡减少率 (URR) %	95%