

# RVVP屏蔽线2芯0.5平方电缆 抗干扰电子仪表2\*0.5mm信号屏蔽线

产品名称	RVVP屏蔽线2芯0.5平方电缆 抗干扰电子仪表2*0.5mm信号屏蔽线
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司（厂家直销）
价格	1.33/米
规格参数	品牌:埃因线缆 型号:RVVP2*0.5mm 电压:300V
公司地址	奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18049898980

## 产品详情

rvvp屏蔽线，2芯0.5平方电缆，抗干扰电子仪表2\*0.5mm信号屏蔽线

### 产品介绍

### 产品信息

商品名称：2芯信号屏蔽线

商品型号：rvvp2\*0.5mm

商品品牌：埃因线缆

商品颜色：黑色（颜色可选）

绝缘：id=3.6 mm

导体：28根0.15纯铜

外皮：聚氯乙烯或低烟无卤

屏蔽：铜丝编织屏蔽，覆盖率 80%

编织密度: 编织屏蔽 90%

外径：od 5.3-6.8mm

产品搭配

超五类网线

同类产品

rvvp信号屏蔽线

rvv黑色挤压电源线

产品搭配

超五类屏蔽网线

电梯视频线+电源线+双钢丝

电梯网络线+双钢丝

电梯网络线+电源线+双钢丝

详细说明

产品名称：rvvp型系列铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆

应用范围：

适用于通讯音频、广播音响系统、电脑、仪表和电子设备及自动化设置等需防干扰线路屏蔽电线电缆。

导体为多支退火裸铜绞合

聚氯乙烯绝缘

两芯及两芯以上芯线绞合成缆

外包铝箔屏蔽

镀锡铜线编织屏蔽

聚氯乙烯护套

额定电压 $u_0/u$ 为300/300v

长期允许工作温度应不超过70

包装长度：100米/卷、200米/卷或按客户要求打卷

产品规格：

型号/规格	芯数 × 标称截面 (mm <sup>2</sup> )	
rvvp2 × 7/0.15	2 × 0.12	

rvvp3 × 32/0.2	3 × 0.1.0
rvvp4 × 16/0.15	4 × 0.13
rvvp5 × 12/0.15	5 × 0.2
rvvp6 × 16/0.15	6 × 0.3
rvvp7 × 7/0.15	7 × 0.12
rvvp10 × 16/0.15	10 × 0.3

rvvp产品概述及应用：

rvvp电缆全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆，又称轻型聚氯乙烯护套软线,俗称软护套线，是护套线的一种。

rvvp电缆由于其有两层塑料（即绝缘和护套），而且产品比较柔软，所以用途很广泛。rvvp电缆线主要应用于电器、仪表和电子设备及自动化装置用电源线、控制线及信号传输线，具体可用于防盗报警系统、楼宇对讲系统等。

备注：rvv电缆全称是铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆，又称轻型聚氯乙烯护套软线，俗称软护套线，是护套线的一种。其中：

字母“r”是柔软的软字的首字母，表示这种电缆比较柔软。

字母“v”代表绝缘材料和护套材料都是聚氯乙烯（即pvc）。

字母“p”代表屏蔽。