

# Universal Audio LA-2A

产品名称	Universal Audio LA-2A
公司名称	北京麦田中旺数码科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Universal Audio 型号:LA-2A
公司地址	北京市朝阳区百子湾路16号百子园5号楼A单元707室
联系电话	18600607968

## 产品详情

Universal Audio LA-2A 光电电子管 压限器

QQ:1480362713 TEL:18600607968 项目经理：博乐

令人尊敬的专业的音频压缩LA-2A，原型具有公认的自然压缩特性，独特的光学衰减系统使瞬时增益衰减时没有谐波失真出现，这一成果至今仍受到高度评价。 Universal Audio现在发布了新型的Teletronix LA-2A，一个Universal Audio的经典产品。细致考究的做工保证了每一个新的LA-2A的每一个单元都能保证其原型的性能和特性，每个单元都是手工制作，每个单元都经过精密的检测，LA-2A能为你的录音带来经典的声音，只支持原版，不支持任何盗版。 特点： 忠于原型的设计，制造和特性  
延迟释放，失真释放光学衰减器系统 总谐波失真小于0.5% 0到40 dB增益限制 平衡立体声互连  
频率方位1 dB, 30 到15,000 cps 输出电平10 dBm和40 dB增益 低噪音 - 低于70 dB，输出小于+10  
dBm情况下 技术指标： 输入阻抗：50, 150, 250, 600 ohms 输出负载阻抗：50, 150, 250, 600 ohms  
外部接口：Jones Barrier终端口和XLR接口 频率方位：+0/-1 dB 30 Hz 到 15kHz 增益：40 dB  $\pm$  1dB  
输入电平：+16 dB最大值 输出电平：+10 dB额定，+16 dB最大值 失真：总谐波失真小于0.5%在  $\pm$  10  
dBm时 噪声：小于70 dB +10 dBm输出电平时 启动时间：10 milliseconds  
释放时间：0.06秒50%释放，0.5 to 5秒全部释放 表：dB 增益衰减和dB输出 电源要求：35 watts,  
120/240 volts, 50/60 Hz 环境要求：最大工作温度160 ° F 尺寸：19'经典可上机架，3U 重量：13英镑