

# ZB-9/ZB-2008埋地管道探测检漏仪防腐层检测仪

产品名称	ZB-9/ZB-2008埋地管道探测检漏仪防腐层检测仪
公司名称	靖江市中诺仪器仪表有限公司
价格	15000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:管道防腐层检测仪 品牌:中诺
公司地址	靖江市城南工业园区东进路9号
联系电话	0523-84633808 15996035237

## 产品详情

联系人：尹姝 手机：15052895968 qq 2880390818 电话：0523-84639298 传真：0523-84633358

埋地管道探测检漏仪 zb2008概述.....  
..... zb2008型埋地管道探测检漏仪，是油田、化工、输油、输气、水电、物业管理等部门,为保证地下金属管道的施工质量检查和管道日常检修的一种必备检测仪器。它能在不挖开复土的情况下方便而准确地查出地下金属管道的走向，深度和绝缘防腐层腐蚀点及有关漏点的精确位置，定位准确，使用方法简单，大大提高了工作效率，zb-2008型地下管道探测检漏仪采用数字电子控制技术使仪器操作简便、易学、控制方便，是电子高新科技领域内，具有高稳定性、高抗干扰能力的新颖检测仪器。

.....技术性能...  
.....本仪器由发射机、探测仪、检漏仪等三部分组成。1、发射机技术指标：1.1 发射功率:0—30w可调（可根据用户需要提高发射功率）1.2 发射频率:1khz ± 10hz1.3 输出阻抗匹配:0-100 1.4 发射距离:5m—5km；示现场环境而定(可逐级向5km以外移动)1.5 工作电源:dc 12v ± 5% ,ac 220v ± 30%1.6 外形尺寸:256 × 89 × 194mm2、探测仪技术指标:2.1 灵敏度:50uv2.2 工作电源:dc9.6v ± 5%2.3 静态工作电流: 30ma2.4 走向位置偏差:<10cm2.5 探测深度: 5m（可根据用户需要提供测量埋深>5m的管道）2.6 外形尺寸:160 × 64 × 1303、检漏仪技术指标3.1 灵敏度:50uv3.2 检漏深度: 5m（可根据用户需要提供检测埋深>5m的管道）3.3 检漏位置偏差:< ± 5cm3.4 工作电压:dc9.6v ± 5%3.5 静态工作电流: 30ma3.6 外形尺寸:160 × 64 × 130

部分客户名单：

襄樊市石油管理处 1台

中国石油天然气股份有限公司西南销售分公司 8台

河南信阳锅炉压力容器检验所 1台

华东理工大学 1台

中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司2台

宁波热力有限公司 1台

本产品的加工定制是是，类型是管道防腐层检测仪，品牌是中诺，型号是ZB-9/ZB-2008，测量范围是5m—5km，测量对象是管道，电源是DC9.6V，尺寸是256 × 89 × 194mm（mm），重量是10（kg）