

自动喷灌机 喷灌设备 喷灌机

产品名称	自动喷灌机 喷灌设备 喷灌机
公司名称	昆山润兰德机械制造有限公司
价格	48000.00/个
规格参数	加工定制:否 灌溉和排水的方式:喷灌设备 类型:喷灌机
公司地址	昆山市周庄镇园区支路东侧
联系电话	0512-50138916-310 18962630626

产品详情

公司面向全国诚招代理，望有意向合作的农机经销商们来电洽谈！润兰德机制造有限公司自企业成立伊始，便在致力于提高我国农业节水灌溉的现代化建设，提高农产品的质量和产量，安全用水及现代农业最先进的技术、设备和服务。公司产品涵盖卷盘式喷灌机、滚移式喷灌机、移动管式喷灌机、大型喷灌机、全自动节能节水供水设备、移动电泵站、环保净水系统、智能化控制系统等在内的水处理系列产品和服务。

jp75-300卷盘式喷灌机由水涡轮驱动的移动式喷灌设备，灌溉过程完全自动化。其主要部件如水涡轮，速度补偿系统，喷水行架平衡系统等均保留有国际专利，并且不断更新。它实现了：c 最精确的灌溉、最低的能耗，灌溉均匀度高；c 整机的平均使用寿命在12年以上，pe管寿命10年以上；c 安装简便，操作简单，使用安全；c 高效节水，节水量达到75%以上，增加农作物产量；c 一个灌溉周期内，单机控制面积可达200~300亩。

喷灌机使用条件1.水源水源的供水能力能满足喷灌机工作流量的要求，水为常温清水，水温不超过40℃，水的酸碱度ph值应在5.5-8.5范围内，当水中悬浮物或固体颗粒过多可能影响喷灌机正常工作时，应采取过滤措施。2.地形喷灌机作业的地面坡度应不大于20%。3.气候喷灌设备作业时其风速小于3.4m/s，当风速在3.4-5.4m/s宜使用桁架式喷头车，当风速在大于5.4m/s时，不宜喷灌。4.作物单喷头车适用于雾化要求低的作物，多喷头桁架式喷头车适用于雾化要求高的矮杆作物。5.作业道单喷头车喷灌高杆作物时建议留出作业道，作业道宽度：jp40-jp50为0.7-1.6m；jp65-jp75为1.4-1.8m；jp90-jp100为1.8-2.5m；如无作业道时，喷头车行走方向应予种植作物行方向一致。

本产品的加工定制是否，灌溉和排水的方式是喷灌设备，类型是喷灌机，适用领域是林业,渔业,农业，流量是13-45（m³/h），产品类型是全新，型号是JP75-300，品牌是润兰德，扬程是27-43（m），转速是200-800（r/min），配套电机功率是15（Kw），进/出水口直径是3（寸），排量是30（cc），外型尺寸是5200*2000*2600（mm），油箱容量是0.00001（L），自吸时间是可调（min/m），售后服务是售后服务部，产品规格是1000