# 供应SAB品牌 2位拨码开关BS02GR，DS02B

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 供应SAB品牌 2位拨码开关BS02GR，DS02B |
| 公司名称 | 深圳市亿凯电子元件有限公司 |
| 价格 | 1.50/个 |
| 规格参数 | 品牌:SAB<br>型号:BS02<br>绝缘电压:50（V） |
| 公司地址 | 中国 广东 深圳市 龙华区港之龙科技园 |
| 联系电话 | 86 0755 27745920 13632678748 |

# 产品详情

台湾sab，圆达，直插2位开关，红蓝两色，质优价好！

产品名称： 拨码开关,dip开关，拨动开关,超频开关，地址开关，拨拉开关，数码开关，程式开关，指拨开关,拨位开关 产品特点： 使用工程塑料,耐高温，强防腐蚀性,标准镀金触点及双弹片设计可达到更好的接触,并增加开关的使用寿命,可适用于自动清洗,插入式技术可防止胶和水的渗入，其综合品质是同行同类产品中的皎皎者。 产品性能： 1 额定电流：切换电流 25ma,24vdc
不切换电流 100ma,24vdc 2 接触阻抗：初始值 50毫欧　　寿测后 100毫欧 3
绝缘阻抗: 最小100兆欧 at 500vdc 4 耐压值 : 500vdc/一分钟 5 操作力度: 最大1000gf 6 寿命测试: 5000次

材质: 1 上盖与本体：工程塑料ul94v-0高耐热塑料,蓝色,红色 2 推钮：工程塑料ul94v-0高温材质,白色 3
固定触点与可动触点：镀金铜片 4 引脚：铜片镀锡; 5 贴附薄膜：防水薄膜　焊接方式: 1 手焊:
30瓦以下烙:摄氏350度以下不超过三秒钟或摄氏270度以内不超过5秒钟. 2 波峰焊：摄氏265度10秒以内

包装方式: 所有开关推扭在包装时都设置在"off"的位置;管装.

本产品的品牌是sab，型号是bs02，绝缘电压是50（v），额定电压是24（v），额定电流是25m（a），极数是2，产品认证是reach，开关面板尺寸是6.08*9.60（mm），额定短时耐受电流是5，机械寿命是2000