

立式压力蒸汽灭菌器 DGL-75GI检验科专用内循环灭菌器

产品名称	立式压力蒸汽灭菌器 DGL-75GI检验科专用内循环灭菌器
公司名称	广州越特科学仪器有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	型号:DGL-75GI 容积:75L 功率:4.5kw
公司地址	广州市荔湾区花地南路西塍麦村北约55号A区B幢210号
联系电话	020 81801483 13719219650

产品详情

产品用途：

本立式灭菌器是一种安全可靠并自动程序控制的灭菌设备，外形为方形立式结构，主要由外壳、灭菌室、蒸汽发生器、管道系统和控制系统等组成。具有造型新颖美观、操作方便、使用安全、节能耐用、功能齐全、加热迅速、灭菌效果可靠等优点。该产品各是医疗卫生、大专院校实验室、临床机构、生物科研、食品化工等单位对医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌的理想设备。

产品特点：

- 1.手轮平移式快开结构
- 2.蒸汽内循环
- 3.优质不锈钢材料
- 4.干燥功能可任意选用
- 5.微电脑自动控制，任意设定灭菌参数
- 6.安全连锁装置
- 7*装有关门连锁装置，确保安全使用。（门未关好不能启动）
- 8.数码显示，触摸式按键

9.配有标准测试接口

10.自涨式密封

11.自动保护功能：超温保护；超压自泄保护；低水位保护，防干烧

12.不锈钢桶（或网篮）

13.灭菌结束蜂鸣器提醒，自动停机

14.自动排放冷空气，灭菌结束自动排放蒸汽

15*有显示报警代码

16*有防烫盖

17具有干燥功能

18*有外接打印机接口

19*三种模式控制：a.加热-灭菌-不排汽 b.加热-灭菌-排汽

c.加热-灭菌-排汽-干燥

20 可选配外接打印机

技术参数:

型号：DGL-75GI

容积：75L

功率：4.5kw

电源：AC220V 50Hz

额定工作压力：0.22MPa

额定工作温度：134

灭菌温度选择范围：106~134

灭菌时间选择范围：4~120min

灭菌室有效容积：400 × 625mm

内桶尺寸：380 × 560mm

（选配）网篮尺寸：360 × 280mm × 2个

外形尺寸：770 × 570 × 1185mm

包装尺寸：840 × 605 × 1300mm

毛重/净重：142/116kg