

电线老化试验箱，高温箱/可程式恒温恒湿箱

产品名称	电线老化试验箱，高温箱/可程式恒温恒湿箱
公司名称	深圳市弘基嘉科技有限公司
价格	23000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:新弘达 型号:80L
公司地址	深圳市光明新区公明街道合水口社区华强商务大厦402
联系电话	0755-29092758 15818624714

产品详情

产品用途:

老化试验箱用来试验电线、电缆、绝缘体或被覆之橡胶试片，以比较试片老化前与老化后之抗拉强度及伸长率。换气式老化试验箱以热风循环方式，促使试片老化，内箱密闭性强，具有抽换内箱空气装置，设有超温自动切断保护装置，符合ul-1581试验要求。

符合标准:

本产品满足gb/t3512-01 ul-1581等国家标准

产品参数:

- 1、温度范围：常温+10 ~ +200 （300 ）
- 2、温度波动度：±0.5
- 3、温度均匀度：±2
- 4、温度偏差：±2
- 4、升温速率：3 /min、5 /min、10 /min
- 5、进口微电脑智能控温仪，具有设定与测定温度,双数字显示和pid自整定功能，控温精确.
- 6、控温仪规格：精度：高低温 ±0.1 解析度：±0.01 控温精度：±0.1 ；

7、传感器：pt100测试传感器

8、时间继时器：中国欣灵，便于操作，性能稳定。

9、定时关机：设备运行时间可在时间继时器自行设定，试验结束自动关机等功能 试验箱型号规格

本产品的加工定制是否，品牌是新弘达，型号是225，类型是紫外老化箱，材质是不锈钢，温度范围是室温+10 ~ +70（ ），功率是500（W），工作室尺寸是450 × 1170 × 500（mm），电源是220V，适用范围是工艺品电子，塑料，薄模等等