

1800mm跌落试验机 跌落试验机生产商

产品名称	1800mm跌落试验机 跌落试验机生产商
公司名称	东莞市爱佩试验设备有限公司
价格	21000.00/个
规格参数	品牌:爱佩科技 型号:AP-DL 类型:包装件跌落试验机
公司地址	东莞市常平镇朗贝村邮电十二街
联系电话	13316686114

产品详情

【跌落试验机报价 跌落试验机生产商 1800mm跌落试验机试验方法】如何进行跌落试验机的试验样品至所需的跌落高度位置，并按预定状态将其支撑住。其提起高度与预定高度之差不得超过预定高度的 $\pm 2\%$ 。跌落高度是指准备释放时试验样品的最低点与冲击台面之间的距离2、按下列预定状态，释放试验样品：(1)面跌落时，使试验样品的跌落面与水平面之夹角最大不超过 2° (2)棱跌落时，使跌落的棱与水平面之间的夹角最大不超过 $^\circ$ ，试验样品上规定面与冲击台面夹角的误差不大于 $\pm 5^\circ$ 或夹角的10%(以较大的数值为准)，使试验样品的重力线通过被跌落的棱

(3)跌落试验机报价 跌落试验机生产商 1800mm跌落试验机角跌落时，试验样品上规定面与冲击台面之间夹角误差不大于 $\pm 5^\circ$ 或夹角的10%(以较大的数值为准)，使试验样品的重力线通过被跌落的角(4)无论何种状态和形状的试验样品，都应使试验样品的重力线通过被跌落的面、线、点3、实际冲击速度与自由跌落时的冲击速度之差不超过自由跌落时的 $\pm 1^\circ$ 4、试验后按有关标准或规定检查包装及装物的损坏情况，并分析试验结果跌落试验机专用于测试产品包装受到坠落之受损情况，及评估运输搬运过程时耐冲击强度。采用双柱导向、高度跌落次数可置，工作稳定可靠，可实现棱、面、角跌落，满足gb/t4857.5-92、iso2248-1972e。本跌落机采用光电控制，可设定七档跌落高度，也可自由选择跌落高度，跌落释放采用电磁控制，能使试样瞬间自由落下，对包装容器进行之棱、角、平面进行跌落冲击试验。跌落机分类：单臂跌落机，双臂跌落机。跌落试验机设计标准：iso 2248，jis z0202-87，gb/t4857.5-92【跌落试验机报价 跌落试验机生产商 1800mm跌落试验机技术参数】显示方式：数显高度显示器(可选配)跌落高度：300~1300mm试件最大重量：60kg试件最大尺寸：(l×w×h)1000×700×1000mm跌落面板面积：(l×w)1700×1400mm托臂尺寸：290×240×8mm跌落误差： ± 10 mm跌落平面误差： $<1^\circ$ 外型尺寸：(l×w×h)1700×1400×2015mm控制箱尺寸：(l×w×h)350×350×1100mm机台重量：450kg电源：1 ,ac380v,50hz

传动方式：电动传动

东莞市爱佩试验设备有限公司的售货服务:

1.保修一年，终身服务；

2.免费在买方现场安装、调试、培训；

3.从设备验收后，广东省内8小时内到达现场服务；广东省外2个工作日内，到达现场为用户解决问题。

4.质保期内：如属正常操作，造成某部件损坏，供方可免费更换某部件。如果在3个月内出现严重质量问题，我公司可无条件换相同型号的新机。

5.质保期后：如属正常操作，某部件、零件损坏，需要更换，只收取成本费。

6.可以提供全面的技术培训，对设备维护、零配件供应及其他方面要提供及时完善的售后服务。

联系人：叶梓晴/客服专员

电话：0769-81084857

传真：0769-81084857

手机：18925571822

qq:2099556812

邮箱：apkjyzq@foxmail.com

地址:东莞市常平镇朗贝村邮电十二街

高低温试验箱更多产品资料直销网站:www.apkjgroup.com

冷热冲击试验箱更多产品参数厂家网址：www.aipei17.com

紫外线老化试验箱更多产品参数厂家网址:www.apsysb.com

本产品的品牌是爱佩科技，型号是AP-DL，类型是包装件跌落试验机，跌落高度是300-1800（mm）（mm），试件最大重量是60（kg）（kg），试件最大尺寸(L×W×H)是200×800×1000（mm），冲击面板尺寸(L×W×H)是1600×1100×20（mm），电机功率是1.1（KW），重量是300（kg），电源是380（V\A），加工定制是是