

筑路机械 LQB强制式沥青混合料搅拌设备

产品名称	筑路机械 LQB强制式沥青混合料搅拌设备
公司名称	南阳市金运机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金运机械 型号:LQB1500 路面机械类型:LQB强制式沥青混合料搅拌设备
公司地址	南阳市龙升工业园01号路西段北2号
联系电话	60195798 13503901886

产品详情

品牌	金运机械	型号	LQB1500
路面机械类型	LQB强制式沥青混合料搅拌设备		

1.冷料供给系统变频调速，性能可靠。模块化设计，便于运输；2.斜皮带给料机中间过滤筛可使废料不进入干燥滚筒及提升机，有利于减少热量损失，避免堵塞。3.干燥滚筒干燥滚筒外壁有50mm厚的保温层,干燥筒内布置各种有利骨料与火焰进行热交换的提料叶片，使干燥滚筒的热效率达最高；干燥滚筒采用四轮磨擦驱动，万向连接，传动平稳，受力均匀。4.粉煤燃烧装置供煤螺旋采用变频调速，根据热集料温度动态控制供煤量。5.热集料提升机磨擦驱动，双排双耳板链，提升平稳。6.除尘系统布袋选用进口诺梅克斯针刺毡，防水拒油；除尘器清灰自动控制，脉冲反吹自动清理布袋；具有超温报警，粉尘螺旋回收等功能。7.拌和楼总成

8.粉料供给系统螺旋输送机出口加蝶阀，控制冲量；粉料暂存仓气力破拱。9.沥青供给系统 10.气路系统德国festo电磁阀、气缸，性能可靠、寿命长。11.电气控制系统 控制房外形尺寸3m×2.2m×2.5m仿集装箱结构，墙面为彩钢板，双层保温，彩钢门窗。安装分体空调；外形美观，吊装运输方便，密封性能好。电气控制采用箱式控制柜，主要元器件为西门子或施耐德或abb等国际知名品牌电器，具有联锁和二级保护；大电机采用合理的降压启动；操作台上配置有紧急手动控制操作装置和骨料秤、粉料秤及沥青秤数字显示器，还配有冷料和煤调节数字变频器，同时配有主要部位温度显示和关键部件电流显示；日本欧姆龙彩色触摸屏和plc控制器，可实现自动、半自动及手动控制；预留打印机接口；沥青采用二次计量且能实时跟踪当锅“油石比”；控制先进，性能可靠，计量准确，易学易懂，操作方便直观。

型号	生产率(t/h)	拌缸容量(kg)	计量精度			整机功率(kw)	燃煤消耗(kg/t)(标况)
			骨料	粉料	沥青		
lqb1500	120	1500	±0.5%	±0.5%	±0.25%	400	10

一、基本配置1.冷料供给系统参数：斗容：4×8m³；斗宽：3.2m；装载高度：3.1m；级配带宽：650mm；电机功率：4×2.2kw（变频调速）；料仓振动器：2×0.25kw；集料皮带宽：650mm；电机功率：5.5kw。2.斜皮带给料机参数：皮带宽：650mm；装机功率：5.5kw

。3.干燥滚筒参数：筒体直径：1.8m；筒体长度：8m；电机功率：4×11kw；额定产量120t/h。4.粉煤燃烧装置参数：120吨粉煤机电机功率：55kw；供煤变频调速电机功率：1.5kw；120吨燃烧炉膛电机功率：15kw；燃油引火系统电机功率：1.5kw。5.热集料提升机参数：电机功率：15kw。6.除尘系统参数：过滤面积：450m²；排放浓度：100mg/nm³；布袋最高耐温（瞬时）：240；粉尘螺旋输送机电机功率：4kw；引风机功率：90kw；电动推杆：0.12kw；空压机排气量：1.6m³/min；功率：11kw；一级除尘用螺旋输送机功率为：4kw；布袋除尘回收螺旋输送机（2台）功率：2×4kw。7.拌和楼总成 一台三层半结构振动筛（单轴外置）参数：网孔尺寸：37.5×37.5、25×25、12×12、5×5（mm×mm），1套；电机功率：11kw。注：筛网网孔也可根据用户需要配置；订货时需说明，若无说明，将按本配置执行。热料仓 称量仓a.矿料称量斗型式：单斗、三点悬挂、带运输固定件；额定容量：1500kg；b.粉料称量斗型式：单斗、三点悬挂、带运输固定件；额定容量：260kg；c.沥青称量斗型式：单斗、保温、三点悬挂、带运输固定件；额定容量：120kg； 搅拌装置参数：额定搅拌能力：1600kg/锅；装机功率：2×30kw。

沥青喷洒系统参数：沥青泵电机功率：15kw。 下置式成品仓参数：成品仓容积：30m³；废料仓容积：2m³；放料高度：3.6m；放料门电加热功率：2×0.75kw。8.粉料供给系统参数：粉料提升机功率：4kw；粉料暂存仓仓容：1.8

m³；螺旋输送机功率：4kw。9.沥青供给系统参数：导热油炉装机功率：17.95kw；沥青罐（2台）：2×50m³；卸油槽：2m³；沥青泵（2台）功率：2×7.5kw。10.气路系统参数：空压机排气量：1.6m³/min；功率：11kw。11.电气控制系统二、设备技术指标1.生产能力（标况）：120 t/h；2.燃煤量（标况）：10 kg/t；3.操作方式：手动、半自动、全自动；4.整体外形尺寸（约）：35m×31m×15m；5.总装机容量：400kw；6.设备功率配置表：

序号	部件名称		部件总功率（kw）	备注
1	冷料供给系统		14	
2	斜皮带给料机		5.5	
3	干燥滚筒		44	
4	燃烧系统		73	
5	热集料提升机		15	
6	除尘系统		117.12	
7	拌合楼	振动筛	11	
		搅拌器	60	
		沥青喷洒系统	11	
		下置式成品料仓	1.5	
8	粉料供给系统		8	
9	沥青供给系统		32.95	
10	气路系统		11	