

轮胎成型平板硫化机 橡胶平板硫化机 框架平板硫化机

产品名称	轮胎成型平板硫化机 橡胶平板硫化机 框架平板硫化机
公司名称	郑州鑫和机器制造有限公司
价格	26000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:轮胎硫化机 型号:XH34
公司地址	郑州市上街区龙江路中段
联系电话	13603841641

产品详情

框式平板硫化机适用于硫化各种橡胶塑料模型制品和非模型制品。该机为框式结构，压制形式为下压式（向上）。柱塞在工作液压力作用下上升使热板闭合得压，柱塞下降（即热板开启）靠热板、平台及柱塞自重，驱使工作液流回储油箱，达到下降（即开启）的目的。本机的油缸由球墨铸铁制成，提高了油缸的受压强度和耐磨性。油缸中放置有用耐油橡胶制成的密封圈，在本机工作中起密封作用。组合油泵是本机工作的动力源，它供给具有一定压力的工作液。工作液经控制阀进入油缸，将控制阀上的操纵手柄拨到不同的位置，柱塞即可上升或下降。本机采用管状电加热元件加热，不需要锅炉，可减少空气污染，保持车间清洁。框式平板硫化机外形美观，结构布局合理，操作方便，安全可靠。

详细资料产品简介产品型号 xlb-dq(框)1200 × 1200 × 2 xlb-dq(框)1300 × 2000 × 1 xlb-q(框)1200 × 2500 × 1 xlb-q(框)1500 × 2000 × 1 xlb-q(框)2000 × 3000 × 1 xlb-q(框)1400 × 5700 × 1公称合模力(mn) 3.15 5.60 7.50 10.00 18.00 28.00热板规格(mm) 1200 × 1200 1300 × 2000 1200 × 2500 1500 × 2500 2000 × 3000 1400 × 5700热板间距(mm) 200 400 400 400 400 400工作层数 2 1 1 1 1 1柱塞行程(mm) 400 400 400 400 400 400热板单位面积压力(mpa) 2.2 2.15 2.5 3.35 3.0 3.5主电机功率(kw) 3 8 9.5 11 26 43.5外形尺寸：(l × w × h)(mm) 1685 × 1320 × 2450 2000 × 1860 × 2500 2560 × 1700 × 2780 2810 × 1550 × 3325 2900 × 3200 × 2860 2400 × 5800 × 3600重量(kg) 9500 17000 20000 24000 66000 110000

本产品的加工定制是是，类型是轮胎硫化机，型号是XH34，样式是卧式，运行方式是液压硫化机，品牌是XH/祥和，最大宽度是1400（mm），切割刀宽是1400（mm），最大行程是500（mm），公称合模力是25（MN），电动机功率是28（KW），外形尺寸是2*3*5（m），重量是5600（kg）