

海利普变频器,供水变频器,节能专用海利普变频器

产品名称	海利普变频器,供水变频器,节能专用海利普变频器
公司名称	东莞市富创工业自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HOLIP/海利普 型号:HLPP001143B 产品系列:HLP-P,HLP-P
公司地址	东莞市南城区第一国际商务大厦F座2006
联系电话	86-076923092563 13316695231

产品详情

海利普风机水泵变频器:hlp-p额定电压、功率范围：380v三相(5.5kw-280kw)特

点：·变频恒压供水能自动24小时维持恒定压力，并根据压

力信号自动启动备用泵·变频恒压供水保护功能齐全，运行可靠，具有欠压、

过压、过流、过热等保护功能；·具有多种控制方式，适应不同场合控制需求，最大功 率可达300kw

·内置pid功能，及简易plc功能·具有一拖三功能，实现变频、工频的自动切换·内置定时开机、休眠等

功能·启动平滑，减少电机水泵的冲击·具有rs485接口，可方便进集中控制

型号	功率	型号	功率
hlpp05d543b	380v/5.5kw	hlpp005543b	380v/55kw
hlpp07d543b	380v/7.5kw	hlpp007543b	380v/75kw
hlpp001143b	380v/11kw	hlpp009043b	380v/90kw

hlpp001543b	380v/15kw	hlpp011043b	380v/110kw
hlpp18d543b	380v/18.5kw	hlpp013243b	380v/132kw
hlpp002243b	380v/22kw	hlpp016043b	380v/160kw
hlpp003043b	380v/30kw	hlpp020043b	380v/200kw
hlpp003743b	380v/37kw	hlpp022043b	380v/220kw
hlpp004543b	380v/45kw	hlpp025043b	380v/250kw

风机水泵变频器hlp-p系列技术指标:

项目名称		hlp-p
输入	额定电压、频率	380v 50hz/60hz
	电压允许变动范围	±15%
输出	频率范围	0.10~400.00hz
	过载范围	a系列 150% 1分钟 p系列 120% 1分钟
频率控制	控制方式	spwm
	精度	数字式:0.01% 模拟式:0.1%
	设定解析度	数字式:0.01hz;模拟式:最大操作频率的0.1%
	输出解析度	0.01hz
	频率设定方式	键盘,0~5v,0-10v,4-20ma,0-20ma
	其他功能	频率上/下限,启动频率,停车频率,三个跳跃频率可分别设定
	控制特点	加减速控制
v/f曲线		v/f曲线可任意设定
转矩控制		可设定转矩提升,最大10%,启动转矩在1.0hz时可达150%
多功能输入端		6个多功能输入端,实现8段速控制,程序运行,4段回头速切换,up、down机能,计数器,外部急停等功能
多功能输出端		有5个多功能输出端,实现运转中、零速、计数器、外部异常、程序运行等指示及报警
节能控制		根据负载情况自动高速输出电压,使电机工作效率最高
超静音		载波频率可达20khz
pid		内置pid功能
简易plc		可组成自控8段速运行,运行时间,运行方式任意设定
通讯口		标准rs485接口
其他功能		自动稳压(avr)、减速停车,自由运转停车,直流刹车,自动复位再起动能,频率跟踪,plc程序控制、横动控制、载波可调,最高达20khz,牵伸等功能
监视功能		五位数码显示,显示频率、电流、转速、直流高压、输出电压、计数值、温度、正反转状态,故障显示等
振动		0.5g以下
操作温度	-10-40 °c	
湿度	0-95%范围内,且无结露	
保护功能	过载保护	电子电驿保护马达,驱动器(恒转矩150%/1分钟,风机类120%/1分钟)
	fuse熔断保护	fuse熔断马达停止
	过电压	220v级:直流电压>400v;380v级:直流电压>800v
	不足电压	220v级:直流电压<200v;380v级:直流电压<400v
	瞬间停电再起动能	瞬停后可以频率跟踪方式再起动能
	失速防止	加/减速运转中失速防止
	输出端短路	电子线路保护
其它功能	散热片过热保护,反转限制,故障复归,参数锁定等.	

富创工业自动化一级代理台安变频器，海利普变频器，台达变频器，安川变频器，松下变频器，台安plc、文本显示器、伺服驱动器、逻辑控制器、空压机控制器，sanch、konda、台德计数器，莱茵码表，台湾马达减速机，变频器维修及周边设备，恒压供水等变频节能改造。大量现货,特价供应,促销热线: 0769-23092561 400-830-8303梁生13751225352 <http://www.fqgyzdh.com>

本产品的品牌是HOLIP/海利普，型号是HLPP001143B，产品系列是HLP-P,HLP-P，应用范围是专用，电源相数是三相，额定电压是三相AC380（V），供电电压是低压，适配电机功率是11（kW），滤波器是不带滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是V/F开环，输出电压调节方式是PWM控制，外型是塑壳，营销方式是代理，额定电流是19（A）