

## 3.7V聚合物锂电池 小容量锂电池 超薄锂电池

产品名称	3.7V聚合物锂电池 小容量锂电池 超薄锂电池
公司名称	广西卓能新能源科技有限公司
价格	10.00/组
规格参数	品牌:卓能 型号:聚合物 额定容量:5000 ( mah )
公司地址	深圳市龙岗区坪地镇富平中路6号
联系电话	18681464127

## 产品详情

体积小容量大性能好价格优尺寸多种规格

体积小 容量大 性能好 价格优 尺寸多种规格

项目	规格
充电电压	4.20v
中值电压	3.70v
典型容量(0.2c)	5mah @ 0.2c放电 ( 25 ° c ± 3 ° c )
最小容量(0.2c)	
标准充电方法	0.5c恒流充到4.2v,然后4.2v恒压充电到截止电流为0.05c ( 25 ° c ± 3 ° c )
最大充电电流	150 ma
最大放电电流	500ma
放电截止电压	3.0v
工作环境	充电：0~ 45 ° c ;最大湿度：85%rh  *在0~10 ° c充电电流应该小于0.2c或者充电电压应该小于3.85v  放电：-20 ° c ~ 60 ° c ;最大湿度：85%rh
储存温度	1月：-20 ° c ~ + 60 ° c  3月：-20 ° c ~ + 45 ° c  1年：-20 ° c ~ + 20 ° c  恢复容量 > 80%

锂电池组产品品种多样，电池容量、外形尺寸，保护线路功能等均可灵活设计，可为客户产品量身定制最具性价比的电池方案，欢迎来电垂询

本产品的品牌是池能，型号是聚合物，额定容量是5000 (mah)，加工定制是是，标准电压是3.7V (V)，充电电流是0.2C-0.5C (A)，外型尺寸是1-50x20-200x30-300 (mm)，适用类型是移动电话,随身听,相机、摄像机,对讲机,笔记本电脑,mp3,PDA,其他，产品认证是ce，适用产品型号是照明，交通工具，电子产品，电池类型是锂电池，外形尺寸是1-50x20-200x30-300，是否可充电是可充电，标准容量是90mAh-5000mAh，材质是聚合物三元，产品名称是聚合物锂电池，充电电压是4.2V，储存温度是常温，工作温度是-20°至60°，保质期限是1年