

# 电线电缆工频火花测试机 欢迎洽谈订购

产品名称	电线电缆工频火花测试机 欢迎洽谈订购
公司名称	东莞市禧隆电工机械设备有限公司
价格	4800.00/个
规格参数	品牌:禧隆 型号:XL-13 测量范围:0-15KV
公司地址	东莞市厚街镇白濠工业区高桥街中16号
联系电话	0769-85526969

## 产品详情

(以上标价有误,如有需求请来电,给优势价格)

xl-13gb电线电缆火花试验机

符合: ul1581、gb3048、vde

### 一、产品说明:

电线电缆火花试验机是电线电缆生产过程中,为检验电线被覆体或绝缘体之品质,试法系以一定电压施加于导体与电极间一定时间,然后检查是否能承受该电压值,电子回路同时指示针孔所在并自动计数。用高电压来检验绝缘层质量的必备测度设备,按如下两个标准制造:1)符合我国家标准gb3048.15-92(电线电缆绝缘线芯工频火花试验方法)要求,灵敏度 $< 600 \mu a$ 。2)符合美国ul1581-1990标准要求。

### 二、电线电缆火花试验机技术参数

执行标准(国标): gb3048

输出电压: ac0 ~ 15kv / 25kv / 30kv (选择)

电极长度: 600 mm

灵敏度:  $< 600 \mu a$

最大走线速度: 600m/min

被试电线最大外径：30mm

电源: ac220v 50hz

执行标准(美标)：ul1581-1990

输出电压：ac 0 ~ 15kv / 25kv / 30kv ( 选择 )

电极长度：600mm

最大走线速度：240 m/min

被试电线最大外径：30mm

电源: ac220v 50hz \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

禧隆主营产品：pvc压片机(开炼机),伸长率试验机,火花试验机,老化试验箱,试料磨平机,冲片机,电缆削片机,交联电缆切片机,电线电缆耐高压试验机,拉力试验机,热稳定性试验仪,弯曲试验机,滚筒跌落试验机,突拉试验机,电源线拉扭试验机,插拔力试验机,电源插头线综合测试机,汽车线耐磨试验机,碰焊机等

东莞禧隆价格优, 详情欢迎来电咨询：0769-85519749, 叶丽玲, 13652527918。

本产品的品牌是禧隆, 型号是XL-13, 测量范围是0-15KV, 测量精度是0, 加工定制是是, 产品规格是UL 1581, 外形尺寸是950 × 350 × 1200 ( mm ), 重量是75 ( Kg ), 产品用途是本机专为检验电线被覆体或绝缘体之品质, 试法系以一定电压施加于导体与电极间一定时间, 然后检查是否能承受